

# ゆかおき横型

R410A RPF-AP K1

関連ページ

室外ユニット▶P.21~151

リモコン▶P.253~258

空調管理システム▶P.251~276

室外ユニットオプション▶P.290~298

## 壁面に自然になじむフラットなフォルム

### ゆかおき横型主要機能一覧

| 快適性能       |        |          |        |     | 設計・工事対応力 |        |           |        |          | 制 御         |        |          | 主要オプション     |         |             |        |        |            |          |         |         |         |       |     |
|------------|--------|----------|--------|-----|----------|--------|-----------|--------|----------|-------------|--------|----------|-------------|---------|-------------|--------|--------|------------|----------|---------|---------|---------|-------|-----|
| 熱交換器「凍結洗浄」 | オートリバー | 風向選択(固定) | 風量調整2段 | ドライ | 高天井対応    | ホットタクト | 冷房外気(-5℃) | タイマー運転 | ドレンアップメカ | ロングライフフィルター | 故障診断機能 | フィルターサイン | ワイヤレスリモコン対応 | 2リモコン運転 | 1リモコングループ制御 | 遠方制御対応 | 集中制御対応 | 全熱交換運動運転対応 | 空気清浄ユニット | 酵素フィルター | 脱臭フィルター | 抗菌フィルター | 昇降グリル | 加湿器 |
| －          | －      | －        | ●      | ●   | －        | －      | ●         | ●      | －        | －           | ●      | ●        | ※1          | ●       | ●           | ●      | ●      | ●          | －        | ※       | －       | －       | －     | －   |

※1. ワイヤレスリモコン表示「急・強・弱」に対し、「強・強・弱」で運転します。



## 設計対応力

### 奥行220mm。室内のスペースを有効利用

薄型設計で、すっきり設置できます。

### 高さ630mm。窓ぎわのスペースを有効利用

窓スペースもゆったりとれて、ペリメーターゾーン設置に適しています。

### 標準仕様表(ゆかおき横型)

(50/60Hz)

| 容量・型名(相当馬力)       |        | 28型(1.0)                        | 36型(1.3)         | 45型(1.8)         | 56型(2.3)    | 71型(2.8)        |
|-------------------|--------|---------------------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| 室内ユニット            | ヒーターレス | RPF-AP28K1                      | RPF-AP36K1       | RPF-AP45K1       | RPF-AP56K1  | RPF-AP71K1      |
| 主電源               |        | 単相200V                          |                  |                  |             |                 |
| 冷房能力(kW)          |        | 2.8                             | 3.6              | 4.5              | 5.6         | 7.1             |
| 暖房能力              | 標準(kW) | 3.2                             | 4.0              | 5.0              | 6.3         | 8.0             |
|                   | 低温(kW) | 暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。 |                  |                  |             |                 |
| 定格冷房時の顕熱比         |        | 0.68                            | 0.71             | 0.69             | 0.69        | 0.68            |
| 消費電力              | 冷房(kW) | 0.04/0.05                       | 0.05/0.06        | 0.065/0.073      | 0.085/0.095 | 0.10/0.12       |
|                   | 暖房(kW) | 0.04/0.05                       | 0.05/0.06        | 0.065/0.073      | 0.085/0.095 | 0.10/0.12       |
| 送風機出力(kW)         |        | 0.02                            | 0.03             | 0.035            | 0.04        | 0.045           |
| 室内風量(強・弱)(m³/min) |        | 6.5-5.5                         | 9-7              | 11-9             | 14-12       | 15.5-12         |
| 運転音 室内 強・弱(dB(A)) |        | 54-49                           | 55-50            | 58-52            | 59-55       | 62-57           |
| 外形寸法              | 室内(mm) | W1,050×D220×H630                | W1,170×D220×H630 | W1,410×D220×H630 |             |                 |
| 質量                | 室内(kg) | 23                              | 25               | 26               | 30          | 32              |
| 配管サイズ(液・ガス)(mm)   |        | 液φ6.35 ガスφ12.7                  |                  |                  |             | 液φ9.52 ガスφ15.88 |

(注) 運転音はJIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

### オプション一覧(ゆかおき横型)

| 品名                    | 容量・型名(相当馬力) | 28型(1.0)~71型(2.8)                                                      |
|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| NEW 多機能デザインリモコン       |             | PC-ARFG4<br>PC-ARFG4(B)                                                |
| コンパクトリモコン             |             | PC-ARC                                                                 |
| 多機能リモコン               |             | PC-ARF5                                                                |
| 多言語対応<br>多機能リモコン      |             | PC-ARFM <span style="border: 1px solid red; padding: 1px;">受注対応</span> |
| 音声ガイド付き<br>多機能リモコン    |             | PC-ARFV4                                                               |
| 受光部キット<br>(別置きタイプ)(注) |             | PC-ALHZ2<br>(ニュートラルホワイト)                                               |
| ワイヤレスリモコン<br>(単方向)    |             | PC-AWR                                                                 |

(注) 「受光部キット(別置きタイプ)」は、照明よりできるだけ離して(1m以上)据え付けてください(照明の影響で動作しにくくなります)。

### 寸法図(ゆかおき横型)

(単位:mm)

