

ゆかうめ

関連ページ

室外ユニット▶P.21~161

リモコン▶P.263~268

空調管理システム▶P.261~286

室外ユニットオプション▶P.300~308

R32 R410A RPFi-GP KA NEW R410A RPFi-AP K1

RPFi-GP KAは2026年夏に冷媒R32対応ビル用マルチエアコンに対応し発売予定です。
本カタログに記載の情報は(R410A専用)RPFi-AP○○K1の情報です。



フレックスマルチ-miniリニューアル型224~335型には対応していません。

スペースを有効に活用するコンパクト設計

ゆかうめ主要機能一覧

快適性能		設計・工事対応力		制御		主要オプション	
熱交換器「凍結洗浄」	-	ロングライフフィルター	-	ワイヤレスリモコン表示「急・強・弱」	●	加湿器	-
オートルーバー	-	ドレンアップメカ	-	2リモコン運転	●	抗菌フィルター	-
風向選択(固定)	●	フィルターサイニング	●	1リモコングループ制御	●	脱臭フィルター	-
風量調整2段階	●	故障診断機能	●	遠方制御対応	●	酵素フィルター	-
ドライ	-	ロングライフフィルター	●	集中制御対応	●	空気清浄ユニット	-
高天井対応	-	ドレンアップメカ	●	全熱交換運動運転対応	●		-
ホットスタート	●						-
冷房外気(-5℃)	●						-
タイマ運転	●						-

※1. ワイヤレスリモコン表示「急・強・弱」に対し、「強・強・弱」で運転します。

設計対応力

わずかなスペースにおさまるコンパクト設計

インテリア性を重視、出窓の下の壁にきれいに設置できる省スペース設計です。

高さ639mm。窓枠のスペースを有効利用

窓スペースもゆとりとれて、ペリメーターゾーン設置に適しています。

標準仕様表(ゆかうめ)

(50/60Hz)

容量・型名(相当馬力)	28型(1.0)	36型(1.3)	45型(1.8)	56型(2.3)	71型(2.8)	
室内ユニット	ヒーターレス RPFi-AP28K1	RPFi-AP36K1	RPFi-AP45K1	RPFi-AP56K1	RPFi-AP71K1	
主電源	単相200V					
冷房能力(kW)	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	
暖房能力	標準(kW)	4.0	5.0	6.3	8.0	
	低温(kW)	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。				
定格冷房時の顕熱比	0.68	0.71	0.69	0.69	0.68	
消費電力	冷房(kW)	0.04/0.05	0.05/0.06	0.065/0.073	0.085/0.095	0.10/0.12
	暖房(kW)	0.04/0.05	0.05/0.06	0.065/0.073	0.085/0.095	0.10/0.12
送風機出力(kW)	0.02	0.03	0.035	0.04	0.045	
室内風量(強・弱)(m³/min)	6.5-5.5	9-7	11-9	14-12	15.5-12	
運転音 室内強・弱[dB(A)]	54-49	55-50	58-52	59-55	62-57	
外形寸法 室内(mm)	W869×D220×H639	W989×D220×H639	W1,229×D220×H639	W1,229×D220×H639		
質量 室内(kg)	18.5	20	21	25	27	
配管サイズ(液・ガス)(mm)	液φ6.35 ガスφ12.7		液φ9.52 ガスφ15.88			

(注) 運転音はJIS B 8616に基づいた音響パワーレベルの値です。

オプション一覧(ゆかうめ)

品名	容量・型名(相当馬力)	28型(1.0)~71型(2.8)
リモコン	多機能デザインリモコン	PC-ARFG4 PC-ARFG4(B)
	コンパクトリモコン	PC-ARC
	多機能リモコン	PC-ARF5
	多言語対応多機能リモコン	PC-ARFM 受注対応
	音声ガイド付き多機能リモコン	PC-ARFV4
	受光部キット(別置きタイプ)(注)	PC-ALHZ2 (ニュートラルホワイト)
	ワイヤレスリモコン(単方向)	PC-AWR

(注) 「受光部キット(別置きタイプ)」は、照明よりできるだけ離して(1m以上)据え付けてください(照明の影響で動作しにくくなります)。

寸法図(ゆかうめ)

(単位:mm)

