

ゆかおき横型

R32 R410A RPF-GP KA NEW R410A RPF-AP K1

RPF-GP KAは2026年夏に冷媒R32対応ビル用マルチエアコンに対応し発売予定です。
本カタログに記載の情報は(R410A専用)RPF-AP〇〇K1の情報です。

関連ページ

室外ユニット▶P.21～161

リモコン▶P.263～268

空調管理システム▶P.261～286

室外ユニットオプション▶P.300～308



フレックスマルチ-miniリニューアル型224～335型
には対応していません。

壁面に自然になじむフラットなフォルム

ゆかおき横型主要機能一覧

快適性能				設計・工事対応力				制 御				主要オプション			
熱交換器「凍結洗浄」	—	—	—	オートリバー	—	—	—	風向選択(固定)	—	—	—	風量調整2段	—	—	—
ドライ	●	●	●	高天井対応	●	●	●	ドレンパンプ	●	●	●	脱臭フィルター	—	—	—
冷房外気(-5℃)	●	●	●	ホットスタート	●	●	●	2リモコン運転	●	●	●	空気清浄ユニット	—	—	—
タイマー運転	●	●	●	故障診断機能	●	●	●	ワイヤレスリモコン対応	●	●	●	加湿器	—	—	—
ロングライフフィルター	●	●	●	ドレンアップメカ	—	—	—	1リモコングループ制御	●	●	●	抗菌フィルター	—	—	—
集中制御対応	●	●	●	フルオート	●	●	●	2リモコン運転	●	●	●	脱臭フィルター	—	—	—
遠方制御対応	●	●	●	故障診断機能	●	●	●	ワイヤレスリモコン対応	●	●	●	空気清浄ユニット	—	—	—
全熱交換運動運転対応	●	●	●	ロングライフフィルター	●	●	●	1リモコングループ制御	●	●	●	加湿器	—	—	—

※1. ワイヤレスリモコン表示「急・強・弱」に対し、「強・強・弱」で運転します。

設計対応力

奥行220mm。室内のスペースを有効利用

薄型設計で、すっきり設置できます。

高さ630mm。窓ぎわのスペースを有効利用

窓スペースもゆとりとれて、ペリメーターゾーン設置に適しています。

標準仕様表(ゆかおき横型)

(50/60Hz)

容量・型名(相当馬力)		28型(1.0)	36型(1.3)	45型(1.8)	56型(2.3)	71型(2.8)
室内ユニット	ヒーターレス	RPF-AP28K1	RPF-AP36K1	RPF-AP45K1	RPF-AP56K1	RPF-AP71K1
主電源		単相200V				
冷房能力(kW)		2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
暖房能力	標準(kW)	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
	低温(kW)	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。				
定格冷房時の顕熱比		0.68	0.71	0.69	0.69	0.68
消費電力	冷房(kW)	0.04/0.05	0.05/0.06	0.065/0.073	0.085/0.095	0.10/0.12
	暖房(kW)	0.04/0.05	0.05/0.06	0.065/0.073	0.085/0.095	0.10/0.12
送風機出力(kW)		0.02	0.03	0.035	0.04	0.045
室内風量(強・弱)(m³/min)		6.5-5.5	9-7	11-9	14-12	15.5-12
運転音 室内 強・弱[dB(A)]		54-49	55-50	58-52	59-55	62-57
外形寸法	室内(mm)	W1,050×D220×H630	W1,170×D220×H630	W1,410×D220×H630		
質量	室内(kg)	23	25	26	30	32
配管サイズ(液・ガス)(mm)		液φ6.35 ガスφ12.7				液φ9.52 ガスφ15.88

(注) 運転音はJIS B 8616に基づいた音響パワーレベルの値です。

オプション一覧(ゆかおき横型)

品名	容量・型名(相当馬力)	28型(1.0)～71型(2.8)
多機能デザインリモコン	PC-ARFG4 PC-ARFG4(B)	
コンパクトリモコン	PC-ARC	
多機能リモコン	PC-ARF5	
多言語対応 多機能リモコン	PC-ARFM	受注対応
音声ガイド付き 多機能リモコン	PC-ARFV4	
受光部キット (別置きタイプ)(注)	PC-ALHZ2 (ニュートラルホワイト)	
ワイヤレスリモコン (単方向)	PC-AWR	

(注)「受光部キット(別置きタイプ)」は、照明よりできるだけ離して(1m以上)据え付けてください(照明の影響で動作しにくくなります)。

寸法図(ゆかおき横型)

(単位:mm)

