

かべかけ

■ 標準仕様表(かべかけ)

標準仕様表 (カ、カ、カ)		(50/60Hz)					
容量・型名 (相当馬力)		22型 (0.8)	28型 (1.0)	36型 (1.3)	40型 (1.5)	45型 (1.8)	50型 (2.0)
室内ユニット	ヒーターレス	RPK-GP22KA	RPK-GP28KA	RPK-GP36KA	RPK-GP40KA	RPK-GP45KA	RPK-GP50KA
主電源		単相200V					
冷房能力 (kW)		2.2	2.8	3.6	4.0	4.5	5.0
暖房能力	標準 (kW)	2.5	3.2	4.0	4.8	5.0	5.6
	低温 (kW)	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。					
定格冷房時の顕熱比		0.87	0.78	0.71	0.77	0.74	0.74
消費電力	冷房 (kW)	0.03			0.06		0.04
	暖房 (kW)	0.03			0.06		0.04
送風機出力 (kW)		0.04					
室内風量 (H急・急・強・弱) (m³/min)		8.5-7.5-7-6.5	9-8-7-6.5		14-10.5-9-8		14.5-13-11-9
運転音	室内H急・急・強・弱 (dB(A))	51-49-47-45	52-49-47-45		60-53-48-46		55-53-49-46
外形寸法	室内 (+パネル) (mm)	W790×D244×H300			W900×D244×H300		W1,100×D270×H300
質量	室内 (kg)	9.5			10.5		14
配管サイズ (液・ガス) (mm)		液φ6.35 ガスφ12.7					

(注1) 運転音はJIS B 8616に基づいた音響パワーレベルの値です。

		(50/60Hz)					
容量・型名(相当馬力)		56型(2.3)	63型(2.5)	71型(2.8)	80型(3.0)	90型(3.3)	112型(4.0)
室内ユニット	ヒーターレス	RPK-GP56KA	RPK-GP63KA	RPK-GP71KA	RPK-GP80KA	RPK-GP90KA	RPK-GP112KA
主電源		単相200V					
冷房能力(kW)		5.6	6.3	7.1	8.0	9.0	11.2
暖房能力	標準(kW)	6.3	7.5	8.5	9.0	10.0	12.5
	低温(kW)	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。					
定格冷房時の顕熱比		0.71	0.74	0.73	0.72	0.71	0.67
消費電力	冷房(kW)	0.04	0.06	0.07	0.08		0.09
	暖房(kW)	0.04	0.06	0.07	0.08		0.09
送風機出力(kW)		0.04					
室内風量(H急・急・強・弱)(m³/min)		14.5-13-11-9	17.5-15.5-13-10	18.5-16.5-14-11.5	20-17.5-15.5-12	21.5-19-16.5-13.5	23-20-17.5-14
運転音	室内H急・急・強・弱(dB(A))	55-53-49-46	59-56-53-49	61-58-54-51	63-60-56-51	65-62-58-54	66-64-60-54
外形寸法	室内(+パネル)(mm)	W1,100×D270×H300					
質量	室内(kg)	14	15				
配管サイズ(液・ガス)(mm)		液φ6.35 ガスφ12.7			液φ9.52 ガスφ15.88		

(注1) 運転音はJIS B 8616に基づいた音響パワーレベルの値です。

■ 標準仕様表(かべかけ<膨張弁機外取付タイプ>)[受注対応]

標準仕様表(ガ、カ、ク、膨張弁減圧取付タイプ)【対応】		(50/60Hz)		
容量・型名(相当馬力)		22型(0.8)	28型(1.0)	36型(1.3)
室内ユニット	ヒーターレス	RPK-GP22KAH	RPK-GP28KAH	RPK-GP36KAH
膨張弁キット		EV-GP36HS		
主電源		単相200V		
冷房能力(kW)		2.2	2.8	3.6
暖房能力	標準(kW)	2.5	3.2	4.0
	低温(kW)	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。		
定格冷房時の顕熱比		0.87	0.78	0.71
消費電力	冷房(kW)	0.03		
	暖房(kW)	0.03		
送風機出力(kW)		0.04		
室内風量(H急・急・強・弱)(m³/min)		8.5-7.5-7-6.5	9-8-7-6.5	
運転音	室内H急・急・強・弱(dB(A))	51-49-47-45(注2)	52-49-47-45(注2)	
外形寸法	室内(+パネル)(mm)	W790×D244×H300		
	膨張弁キット(鉄箱寸法)	W201×D62×H164		
質量	室内(kg)	9		
	膨張弁キット(kg)	1.5		
配管サイズ(液・ガス)(mm)		液 φ6.35 ガスφ12.7		

(注1) 運転音はJIS B 8616に基づいた音響パワーレベルの値です。

(注2) 運転音表示は標準機と同値ですが、聴感で感じられる定常的に流れる冷媒流動音は低減します。

(注3) 接続配管サイズ・追加冷媒封入量・接続台数については、膨張弁キット付属の据付点検要領書をご覧ください。