

ビルトイン

標準仕様表(ビルトイン)

※KAB型の仕様についてはKA型と同様になります。  
(50/60Hz)

| 容量・型名(相当馬力)            |            | 22型(0.8)                        | 28型(1.0)        | 36型(1.3)    | 40型(1.5)       | 45型(1.8)   | 50型(2.0)   | 56型(2.3)       |
|------------------------|------------|---------------------------------|-----------------|-------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 室内ユニット                 | ヒーターレス     | RCB-GP22KA                      | RCB-GP28KA      | RCB-GP36KA  | RCB-GP40KA     | RCB-GP45KA | RCB-GP50KA | RCB-GP56KA     |
| 吸込パネル                  | ハーフパネル     | PS-GP56NH(ニュートラルホワイト)           |                 |             |                |            |            |                |
|                        | フルパネル      | PS-GP56NF(ニュートラルホワイト)           |                 |             |                |            |            |                |
| 主電源                    |            | 単相200V                          |                 |             |                |            |            |                |
| 冷房能力(kW)               |            | 2.2                             | 2.8             | 3.6         | 4.0            | 4.5        | 5.0        | 5.6            |
| 暖房能力                   | 標準(kW)     | 2.5                             | 3.2             | 4.0         | 4.8            | 5.0        | 5.6        | 6.3            |
|                        | 低温(kW)     | 暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。 |                 |             |                |            |            |                |
| 定格冷房時の顕熱比              |            | 0.84                            | 0.79            | 0.77        | 0.81           | 0.77       |            | 0.74           |
| 消費電力                   | 冷房(kW)     | 0.05                            | 0.06            | 0.07        | 0.11           |            | 0.15       |                |
|                        | 暖房(kW)     | 0.05                            | 0.06            | 0.07        | 0.11           |            | 0.14       |                |
| 送風機出力(kW)              |            | 0.157                           |                 |             |                |            |            |                |
| 機外静圧(Pa)(注1)           |            | 10(高静圧 1:30 高静圧 2:100)          |                 |             |                |            |            |                |
| 室内風量(H急・急・強・弱)(m³/min) |            | 8.5-7.5-6.5-5.5                 | 9.5-8.5-7.5-6.5 | 10.5-9-8-7  | 13-11.5-10-8.5 |            |            | 14.5-13-11-9.5 |
| 運転音 室内H急・急・強・弱(dB(A))  |            | 51-49-46-44                     | 54-51-48-45     | 56-53-50-47 | 61-58-55-51    |            |            | 64-61-57-54    |
| 外形寸法                   | 室内ユニット(mm) | W700×D800×H270                  |                 |             |                |            |            |                |
|                        | 吸込パネル      | W850×D440×H55                   |                 |             |                |            |            |                |
|                        | フルパネル      | W950×D900×H55                   |                 |             |                |            |            |                |
| 質量                     | 室内(kg)     | 26                              |                 |             |                | 27         |            |                |
| 配管サイズ(液・ガス)(mm)        |            | 液φ6.35 ガスφ12.7                  |                 |             |                |            |            |                |

(50/60Hz)

| 容量・型名(相当馬力)            |            | 63型(2.5)                        | 71型(2.8)        | 80型(3.0)        | 90型(3.3)        | 112型(4.0)              | 140型(5.0)       | 160型(6.0)       |
|------------------------|------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 室内ユニット                 | ヒーターレス     | RCB-GP63KA                      | RCB-GP71KA      | RCB-GP80KA      | RCB-GP90KA      | RCB-GP112KA            | RCB-GP140KA     | RCB-GP160KA     |
| 吸込パネル                  | ハーフパネル     | PS-GP90NH(ニュートラルホワイト)           |                 |                 |                 | PS-GP160NH(ニュートラルホワイト) |                 |                 |
|                        | フルパネル      | PS-GP90NF(ニュートラルホワイト)           |                 |                 |                 | PS-GP160NF(ニュートラルホワイト) |                 |                 |
| 主電源                    |            | 単相200V                          |                 |                 |                 |                        |                 |                 |
| 冷房能力(kW)               |            | 6.3                             | 7.1             | 8.0             | 9.0             | 11.2                   | 14.0            | 16.0            |
| 暖房能力                   | 標準(kW)     | 7.5                             | 8.5             | 9.0             | 10.0            | 12.5                   | 16.0            | 18.0            |
|                        | 低温(kW)     | 暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。 |                 |                 |                 |                        |                 |                 |
| 定格冷房時の顕熱比              |            | 0.75                            | 0.74            | 0.73            | 0.72            | 0.75                   | 0.73            | 0.71            |
| 消費電力                   | 冷房(kW)     | 0.08                            | 0.09            | 0.10            | 0.12            | 0.19                   | 0.23            | 0.26            |
|                        | 暖房(kW)     | 0.08                            | 0.09            | 0.10            | 0.11            | 0.19                   | 0.23            | 0.26            |
| 送風機出力(kW)              |            | 0.190                           |                 |                 |                 | 0.259                  |                 |                 |
| 機外静圧(Pa)(注1)           |            | 10(高静圧 1:30 高静圧 2:100)          |                 |                 |                 |                        |                 |                 |
| 室内風量(H急・急・強・弱)(m³/min) |            | 17-15-13-11                     | 18.5-16.5-14-12 | 20-17.5-15.5-13 | 21.5-19-16.5-14 | 30-26.5-23-20          | 33.5-29.5-26-22 | 36-31.5-27.5-24 |
| 運転音 室内H急・急・強・弱(dB(A))  |            | 57-55-52-49                     | 59-56-53-50     | 60-57-54-51     | 61-58-55-52     | 63-60-57-53            | 65-62-59-56     | 67-64-60-57     |
| 外形寸法                   | 室内ユニット(mm) | W1,050×D800×H270                |                 |                 |                 | W1,400×D800×H270       |                 |                 |
|                        | 吸込パネル      | W1,200×D440×H55                 |                 |                 |                 | W1,550×D440×H55        |                 |                 |
|                        | フルパネル      | W1,300×D900×H55                 |                 |                 |                 | W1,650×D900×H55        |                 |                 |
| 質量                     | 室内(kg)     | 37                              |                 |                 |                 | 46                     |                 |                 |
| 配管サイズ(液・ガス)(mm)        |            | 液φ6.35 ガスφ12.7                  | 液φ9.52 ガスφ15.88 |                 |                 |                        |                 |                 |

(注1) ( )内はリモコンから高静圧1・高静圧2の機外静圧切換設定ができます。(出荷時は10Paに設定)

(注2) 運転音はJIS B 8616に基づいた音響パワーレベルの値です。

標準仕様表(ビルトインく膨張弁機外取付タイプ)[受注対応]

(50/60Hz)

| 容量・型名(相当馬力)             |            | 22型(0.8)                        | 28型(1.0)        | 36型(1.3)    | 40型(1.5)       | 45型(1.8)    | 50型(2.0)       | 56型(2.3)    |
|-------------------------|------------|---------------------------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 室内ユニット                  | ヒーターレス     | RCB-GP22KAH                     | RCB-GP28KAH     | RCB-GP36KAH | RCB-GP40KAH    | RCB-GP45KAH | RCB-GP50KAH    | RCB-GP56KAH |
| 膨張弁キット                  |            | EV-AP36H1                       |                 |             |                |             |                |             |
| 吸込パネル                   | ハーフパネル     | PS-GP56NH(ニュートラルホワイト)           |                 |             |                |             |                |             |
|                         | フルパネル      | PS-GP56NF(ニュートラルホワイト)           |                 |             |                |             |                |             |
| 主電源                     |            | 単相200V                          |                 |             |                |             |                |             |
| 冷房能力(kW)                |            | 2.2                             | 2.8             | 3.6         | 4.0            | 4.5         | 5.0            | 5.6         |
| 暖房能力                    | 標準(kW)     | 2.5                             | 3.2             | 4.0         | 4.8            | 5.0         | 5.6            | 6.3         |
|                         | 低温(kW)     | 暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。 |                 |             |                |             |                |             |
| 定格冷房時の顕熱比               |            | 0.84                            | 0.79            | 0.77        | 0.81           | 0.77        |                | 0.74        |
| 消費電力                    | 冷房(kW)     | 0.05                            | 0.06            | 0.07        | 0.11           |             | 0.15           |             |
|                         | 暖房(kW)     | 0.05                            | 0.06            | 0.07        | 0.11           |             | 0.14           |             |
| 送風機出力(kW)               |            | 0.157                           |                 |             |                |             |                |             |
| 機外静圧(Pa)(注1)            |            | 10(高静圧 1:30 高静圧 2:100)          |                 |             |                |             |                |             |
| 室内風量(H・急・急・強・弱)(m³/min) |            | 8.5-7.5-6.5-5.5                 | 9.5-8.5-7.5-6.5 | 10.5-9-8-7  | 13-11.5-10-8.5 |             | 14.5-13-11-9.5 |             |
| 運転音                     |            | 室内H・急・急・強・弱(dB(A))              | 51-49-46-44     | 54-51-48-45 | 56-53-50-47    | 61-58-55-51 |                | 64-61-57-54 |
| 外形寸法                    | 室内ユニット(mm) | W700×D800×H270                  |                 |             |                |             |                |             |
|                         | 吸込         | ハーフパネル                          | W850×D440×H55   |             |                |             |                |             |
|                         | パネル        | フルパネル                           | W950×D900×H55   |             |                |             |                |             |
| 質量                      | 室内(kg)     | 26                              |                 |             | 27             |             |                |             |
|                         | 膨張弁キット(kg) | 1.5                             |                 |             |                |             |                |             |
| 配管サイズ(液・ガス)(mm)         |            | 液φ6.35 ガスφ12.7                  |                 |             |                |             |                |             |

(注1) 必ず膨張弁キットEV-AP36H1をセットでご使用ください。

(注2) 運転音表示は標準値と同値ですが、聴感で感じられる定常的に流れる冷媒流動音は低減します。

(注3) 接続配管サイズ・追加冷媒封入量・接続台数については、膨張弁キット付属の据付点検要領書をご覧ください。

(注4) 運転音はJIS B 8616に基づいた音響パワーレベルの値です。