

台数制御

「エネルギー消費性計算プログラム(非住宅版)」による台数制御に適合\*

\*対象は室外ユニット2台以上の機種。(注)台数制御の詳細については、P.6「台数制御について」をご覧ください。

標準仕様表(フレックスマルチ)

冷暖同時型

高効率TGXシリーズ

2026年秋発売予定

(50/60Hz)

| 容量・型名(相当馬力)   |                      | 224型(8)                | 280型(10)     | 335型(12)     | 400型(14)        | 450型(16)     | 500型(18)     |
|---------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| 室外ユニット型式      |                      | RAS-GP224TGX           | RAS-GP280TGX | RAS-GP335TGX | RAS-GP400TGX    | RAS-GP450TGX | RAS-GP500TGX |
| 電源仕様          |                      | 三相200V                 |              |              |                 |              |              |
| 定格冷房標準能力(kW)  |                      | 22.4                   | 28.0         | 33.5         | 40.0            | 45.0         | 50.0         |
| 定格暖房標準能力(kW)  |                      | 25.0                   | 31.5         | 37.5         | 45.0            | 50.0         | 56.0         |
| 最大暖房低温能力(kW)  |                      | 22.8                   | 26.8         | 30.0         | 35.8            | 45.6         | 48.0         |
| 外形寸法W×D×H(mm) |                      | 1,210×765×1,755        |              |              | 1,600×765×1,755 |              |              |
| 製品質量(kg)      |                      | 263                    |              |              | 356             |              |              |
| 外装色(マンセル記号)   |                      | ナチュラルグレー(1.0Y 8.5/0.5) |              |              |                 |              |              |
| 運転音[dB(A)]    |                      | 77                     | 81           | 83           | 84              | 84           | 86           |
| 電気特性          | 消費電力 冷房(kW)          | 5.69                   | 8.08         | 9.64         | 11.0            | 12.4         | 14.2         |
|               | 電力 暖房(kW)            | 5.52                   | 7.73         | 8.86         | 10.3            | 11.8         | 14.4         |
|               | 運転電流 冷房(A)           | 17.9                   | 25.4         | 30.2         | 34.5            | 38.9         | 44.6         |
|               | 電流 暖房(A)             | 17.3                   | 24.3         | 27.8         | 32.3            | 37.0         | 45.2         |
|               | 力率 冷房(%)             | 92                     | 92           | 92           | 92              | 92           | 92           |
|               | 率 暖房(%)              | 92                     | 92           | 92           | 92              | 92           | 92           |
| 始動電流(A)       |                      | —                      | —            | —            | —               | —            | —            |
| 圧縮機           | 電動機出力(kW)            | 4.83                   | 6.92         | 8.35         | 4.55×2          | 5.16×2       | 6.04×2       |
|               | 送風機 定格風量(m³/min)     | 185                    | 219          | 219          | 346             | 346          | 362          |
| 送風機           | 電動機出力(kW)            | 0.17×2                 | 0.24×2       | 0.24×2       | 0.46×2          | 0.46×2       | 0.52×2       |
|               | 主配管サイズ<br>(冷暖同時システム) | 低圧ガス(mm)               | φ19.05       | φ22.2        | φ25.4           | φ25.4        | φ28.58       |
| 高低圧ガス(mm)     |                      | φ15.88                 | φ19.05       | φ22.2        | φ22.2           | φ22.2        | φ22.2        |
| 液(mm)         |                      | φ9.52                  | φ9.52        | φ12.7        | φ12.7           | φ12.7        | φ12.7        |

| 容量・型名(相当馬力)          | 560型(20)               | 615型(22)          | 670型(24)          | 730型(26)        | 775型(28)          | 850型(30)          | 900型(32)          | 950型(34)          | 1000型(36)         |                   |
|----------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 室外ユニット型式             | 台数制御                   | 台数制御              | 台数制御              | 台数制御            | 台数制御              | 台数制御              | 台数制御              | 台数制御              | 台数制御              |                   |
|                      | RAS-GP560TGX           | RAS-GP615TGX      | RAS-GP670TGX      | RAS-GP730TGX    | RAS-GP775TGX      | RAS-GP850TGX      | RAS-GP900TGX      | RAS-GP950TGX      | RAS-GP1000TGX     |                   |
| 構成室外ユニット             | RAS-GP335TGX           | RAS-GP335TGX      | RAS-GP335TGX      | RAS-GP450TGX    | RAS-GP450TGX      | RAS-GP500TGX      | RAS-GP500TGX      | RAS-GP500TGX      | RAS-GP500TGX      |                   |
|                      | RAS-GP224TGX           | RAS-GP280TGX      | RAS-GP335TGX      | RAS-GP280TGX    | RAS-GP335TGX      | RAS-GP335TGX      | RAS-GP400TGX      | RAS-GP450TGX      | RAS-GP500TGX      |                   |
| 電源仕様                 | 三相200V                 |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 定格冷房標準能力(kW)         | 56.0                   | 61.5              | 67.0              | 73.0            | 77.5              | 85.0              | 90.0              | 95.0              | 100               |                   |
| 定格暖房標準能力(kW)         | 63.0                   | 69.0              | 77.5              | 82.5            | 90.0              | 95.0              | 100               | 106               | 112               |                   |
| 最大暖房低温能力(kW)         | 53.6                   | 56.8              | 60.0              | 72.4            | 75.6              | 78.0              | 83.8              | 93.6              | 96.0              |                   |
| 外形寸法W×D×H(mm)        | 2,440×765×1,755        |                   |                   | 2,830×765×1,755 |                   |                   | 3,220×765×1,755   |                   |                   |                   |
| 製品質量(kg)             | 263+263                | 263+263           | 263×2             | 356+263         | 356+263           | 356+263           | 356+356           | 356+356           | 356×2             |                   |
| 外装色(マンセル記号)          | ナチュラルグレー(1.0Y 8.5/0.5) |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 運転音[dB(A)]           | 84                     | 85                | 86                | 86              | 87                | 88                | 89                | 88                | 89                |                   |
| 電気特性                 | 消費電力                   | 冷房(kW)            | 15.4              | 17.8            | 19.3              | 20.5              | 21.5              | 24.7              | 25.2              | 28.4              |
|                      |                        | 暖房(kW)            | 14.7              | 16.6            | 19.0              | 20.1              | 21.9              | 24.0              | 24.3              | 26.2              |
|                      | 運転電流                   | 冷房(A)             | 48.3              | 55.9            | 60.6              | 64.3              | 67.5              | 77.5              | 79.1              | 83.5              |
|                      |                        | 暖房(A)             | 46.1              | 52.1            | 59.6              | 63.1              | 68.7              | 75.3              | 76.2              | 82.2              |
|                      | 力率                     | 冷房(%)             | 92                | 92              | 92                | 92                | 92                | 92                | 92                | 92                |
|                      |                        | 暖房(%)             | 92                | 92              | 92                | 92                | 92                | 92                | 92                | 92                |
|                      | 始動電流(A)                | —                 | —                 | —               | —                 | —                 | —                 | —                 | —                 | —                 |
|                      | 圧縮機                    | 電動機出力(kW)         | (8.35)+(4.83)     | (8.35)+(6.92)   | (8.35)×2          | (5.16×2)+(6.92)   | (5.16×2)+(8.35)   | (6.04×2)+(8.35)   | (6.04×2)+(4.55×2) | (6.04×2)+(5.16×2) |
| 定格風量(m³/min)         |                        | 219+185           | 219+219           | 219×2           | 346+219           | 346+219           | 362+219           | 362+346           | 362+346           | 362×2             |
| 送風機                  | 電動機出力(kW)              | (0.24×2)+(0.17×2) | (0.24×2)+(0.24×2) | (0.24×2)×2      | (0.46×2)+(0.24×2) | (0.46×2)+(0.24×2) | (0.52×2)+(0.24×2) | (0.52×2)+(0.46×2) | (0.52×2)+(0.46×2) | (0.52×2)×2        |
|                      | 低圧ガス(mm)               | φ28.58            | φ28.58            | φ28.58          | φ31.75            | φ31.75            | φ31.75            | φ31.75            | φ31.75            | φ38.1             |
| 主配管サイズ<br>(冷暖同時システム) | 高圧ガス(mm)               | φ22.2             | φ25.4             | φ25.4           | φ25.4             | φ28.58            | φ28.58            | φ28.58            | φ28.58            | φ28.58            |
|                      | 液(mm)                  | φ12.7             | φ12.7             | φ12.7           | φ15.88            | φ15.88            | φ15.88            | φ15.88            | φ15.88            | φ15.88            |
|                      |                        |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

| 容量・型名(相当馬力)          |          | 1060型(38)              | 1120型(40)             | 1180型(42)             | 1220型(44)             | 1280型(46)                  | 1360型(48)                  | 1400型(50)             | 1450型(52)             | 1500型(54)             |            |
|----------------------|----------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 室外ユニット型式             |          | 台数制御<br>RAS-GP1060TGX  | 台数制御<br>RAS-GP1120TGX | 台数制御<br>RAS-GP1180TGX | 台数制御<br>RAS-GP1220TGX | 台数制御<br>RAS-GP1280TGX      | 台数制御<br>RAS-GP1360TGX      | 台数制御<br>RAS-GP1400TGX | 台数制御<br>RAS-GP1450TGX | 台数制御<br>RAS-GP1500TGX |            |
| 構成室外ユニット             |          | RAS-GP400TGX           | RAS-GP450TGX          | RAS-GP500TGX          | RAS-GP500TGX          | RAS-GP500TGX               | RAS-GP500TGX               | RAS-GP500TGX          | RAS-GP500TGX          | RAS-GP500TGX          |            |
|                      |          | RAS-GP335TGX           | RAS-GP335TGX          | RAS-GP335TGX          | RAS-GP400TGX          | RAS-GP450TGX               | RAS-GP500TGX               | RAS-GP500TGX          | RAS-GP500TGX          | RAS-GP500TGX          |            |
|                      |          | RAS-GP335TGX           | RAS-GP335TGX          | RAS-GP335TGX          | RAS-GP335TGX          | RAS-GP335TGX               | RAS-GP335TGX               | RAS-GP400TGX          | RAS-GP450TGX          | RAS-GP500TGX          |            |
| 電源仕様                 |          | 三相200V                 |                       |                       |                       |                            |                            |                       |                       |                       |            |
| 定格冷房標準能力(kW)         |          | 106                    | 112                   | 118                   | 122                   | 128                        | 136                        | 140                   | 145                   | 150                   |            |
| 定格暖房標準能力(kW)         |          | 118                    | 125                   | 132                   | 140                   | 145                        | 150                        | 155                   | 160                   | 165                   |            |
| 最大暖房低温能力(kW)         |          | 95.8                   | 105                   | 108                   | 113                   | 123                        | 126                        | 131                   | 141                   | 144                   |            |
| 外形寸法W×D×H(mm)        |          | 4,060×765×1,755        |                       |                       | 4,450×765×1,755       |                            |                            | 4,840×765×1,755       |                       |                       |            |
| 製品質量(kg)             |          | 356+263×2              | 356+263×2             | 356+263×2             | 356+356+263           | 356+356+263                | 356×2+263                  | 356×2+356             | 356×2+356             | 356×3                 |            |
| 外装色(マンセル記号)          |          | ナチュラルグレー(1.0Y 8.5/0.5) |                       |                       |                       |                            |                            |                       |                       |                       |            |
| 運転音[dB(A)]           |          | 89                     | 89                    | 90                    | 90                    | 90                         | 90                         | 91                    | 90                    | 91                    |            |
| 電気特性                 | 消費電力     | 冷房(kW)                 | 29.8                  | 31.7                  | 34.1                  | 34.0                       | 36.0                       | 39.5                  | 39.4                  | 40.8                  | 42.6       |
|                      |          | 暖房(kW)                 | 27.1                  | 29.6                  | 32.7                  | 34.3                       | 35.8                       | 38.0                  | 38.2                  | 39.6                  | 41.7       |
|                      | 運転電流     | 冷房(A)                  | 93.5                  | 99.5                  | 107.0                 | 106.7                      | 113.0                      | 123.9                 | 123.6                 | 128.0                 | 133.7      |
|                      |          | 暖房(A)                  | 85.0                  | 92.9                  | 102.6                 | 107.6                      | 112.3                      | 119.2                 | 119.9                 | 124.3                 | 130.8      |
|                      | 力率       | 冷房(%)                  | 92                    | 92                    | 92                    | 92                         | 92                         | 92                    | 92                    | 92                    | 92         |
|                      |          | 暖房(%)                  | 92                    | 92                    | 92                    | 92                         | 92                         | 92                    | 92                    | 92                    | 92         |
| 始動電流(A)              |          | —                      | —                     | —                     | —                     | —                          | —                          | —                     | —                     | —                     |            |
| 圧縮機                  |          | 電動機出力(kW)              | (4.55×2)+(8.35)×2     | (5.16×2)+(8.35)×2     | (6.04×2)+(8.35)×2     | (6.04×2)+(4.55×2)+(8.35)   | (6.04×2)+(5.16×2)+(8.35)   | (6.04×2)×2+(8.35)     | (6.04×2)×2+(4.55×2)   | (6.04×2)×2+(5.16×2)   | (6.04×2)×3 |
| 送風機                  |          | 定格風量(m³/min)           | 346+219×2             | 346+219×2             | 362+219×2             | 362+346+219                | 362+346+219                | 362×2+219             | 362×2+346             | 362×2+346             | 362×3      |
|                      |          | 電動機出力(kW)              | (0.46×2)+(0.24×2)×2   | (0.46×2)+(0.24×2)×2   | (0.52×2)+(0.24×2)×2   | (0.52×2)+(0.46×2)+(0.24×2) | (0.52×2)+(0.46×2)+(0.24×2) | (0.52×2)×2+(0.24×2)   | (0.52×2)×2+(0.46×2)   | (0.52×2)×2+(0.46×2)   | (0.52×2)×3 |
| 主配管サイズ<br>(冷暖同時システム) | 低圧ガス(mm) | φ38.1                  | φ38.1                 | φ38.1                 | φ38.1                 | φ38.1                      | φ38.1                      | φ38.1                 | φ38.1                 | φ38.1                 |            |
|                      | 高圧ガス(mm) | φ31.75                 | φ31.75                | φ31.75                | φ31.75                | φ31.75                     | φ31.75                     | φ31.75                | φ31.75                | φ31.75                |            |
|                      | 液(mm)    | φ15.88                 | φ15.88                | φ15.88                | φ15.88                | φ15.88                     | φ15.88                     | φ15.88                | φ15.88                | φ15.88                |            |

(注1) 各性能はJIS B 8616およびJRA 4002条件(定格冷房標準時:室内側27°CDB/19°CWB 室外側35°CDB、定格暖房標準時:室内側20°CDB 室外側7°CDB/6°CWB最大暖房低温時:室内側20°CDB 室外側2°CDB/1°CWB)で配管長7.5m(140～500型)、10.0m(560～850型)、12.5m(900～1220型)、15m(1280～1500型)、高低差0m、室内ユニットで(てんかせ4方向)を100%接続した場合の値です。

(注2) 電気特性は室外ユニット単体の値です。

(注3) 運転音はJIS B 8616およびJRA 4002に基づいた音響パワーレベルの値です。

(注4) 電気特性の運転電流値の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。

回路種別番号・換算係数は機種により異なりますので、当社営業窓口までお問い合わせください。

(注5) 構成室外ユニットの組み合わせは表中の組み合わせ以外はできません。

(注6) 560型以上の組み合わせユニットの幅寸法は、室外ユニット間の隙間が20mmの場合の値です。ただし、室外ユニットオプション「防雪フード(背面吸込口用、吹出ダクト用)」取付時は、50mm以上、「吹出ダクトキット」取付時は60mm以上必要です。また構成室外ユニット間にオプションを取り付ける場合は、オプションの寸法+300mm以上の作業スペースが必要となります。

台数制御

「エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)」による台数制御に適合\*

※対象は室外ユニット2台以上の機種。(注)台数制御の詳細については、P.6「台数制御について」をご覧ください。

## 標準仕様表(フレックスマルチ

冷暖同時型

高効率TSXシリーズ

2026年秋発売予定

(50/60Hz)

| 容量・型名(相当馬力)          | 224型(8)                | 280型(10)     | 335型(12)     | 400型(14)        | 450型(16)     | 500型(18)     | 560型(20)        | 615型(22)     | 670型(24)     | 730型(26)     |
|----------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 室外ユニット型式             | RAS-GP224TSX           | RAS-GP280TSX | RAS-GP335TSX | RAS-GP400TSX    | RAS-GP450TSX | RAS-GP500TSX | RAS-GP560TSX    | RAS-GP615TSX | RAS-GP670TSX | RAS-GP730TSX |
| 電源仕様                 | 三相200V                 |              |              |                 |              |              |                 |              |              |              |
| 定格冷房標準能力(kW)         | 22.4                   | 28.0         | 33.5         | 40.0            | 45.0         | 50.0         | 56.0            | 61.5         | 67.0         | 73.0         |
| 定格暖房標準能力(kW)         | 25.0                   | 31.5         | 37.5         | 45.0            | 50.0         | 56.0         | 63.0            | 69.0         | 77.5         | 82.5         |
| 最大暖房低温能力(kW)         | 20.0                   | 24.5         | 26.5         | 36.0            | 38.6         | 43.9         | 45.3            | 51.5         | 52.6         | 62.5         |
| 外形寸法W×D×H(mm)        | 950×765×1,755          |              |              | 1,210×765×1,755 |              |              | 1,600×765×1,755 |              |              |              |
| 製品質量(kg)             | 197                    | 197          | 213          | 270             | 271          | 271          | 356             | 356          | 386          | 386          |
| 外装色(マンセル記号)          | ナチュラルグレー(1.0Y 8.5/0.5) |              |              |                 |              |              |                 |              |              |              |
| 運転音[dB(A)]           | 78                     | 81           | 83           | 83              | 85           | 86           | 85              | 85           | 87           | 89           |
| 電気特性                 | 消費電力                   | 冷房(kW) 5.95  | 8.79         | 9.83            | 13.9         | 16.3         | 17.2            | 18.7         | 20.9         | 21.2         |
|                      | 電力                     | 暖房(kW) 5.60  | 8.34         | 10.6            | 13.0         | 14.3         | 18.3            | 20.0         | 21.8         | 27.8         |
|                      | 運転電流                   | 冷房(A) 18.7   | 27.6         | 30.8            | 43.6         | 51.1         | 54.0            | 58.7         | 65.6         | 75.3         |
|                      | 電流                     | 暖房(A) 17.6   | 26.2         | 33.3            | 40.8         | 44.9         | 57.4            | 62.8         | 68.4         | 87.2         |
|                      | 力率                     | 冷房(%) 92     | 92           | 92              | 92           | 92           | 92              | 92           | 92           | 92           |
|                      | 暖房(%) 92               | 92           | 92           | 92              | 92           | 92           | 92              | 92           | 92           | 92           |
| 圧縮機                  | 電動機出力(kW)              | 5.18         | 7.73         | 9.32            | 12.2         | 14.3         | 16.1            | 8.78×2       | 9.61×2       | 12.3×2       |
| 送風機                  | 定格風量(m³/min)           | 175          | 175          | 198             | 231          | 245          | 255             | 329          | 329          | 348          |
|                      | 電動機出力(kW)              | 0.26         | 0.33         | 0.43            | 0.30×2       | 0.34×2       | 0.38×2          | 0.40×2       | 0.40×2       | 0.47×2       |
| 主配管サイズ<br>(冷暖同時システム) | 低圧ガス(mm)               | φ19.05       | φ22.2        | φ25.4           | φ25.4        | φ28.58       | φ28.58          | φ28.58       | φ28.58       | φ31.75       |
|                      | 高圧ガス(mm)               | φ15.88       | φ19.05       | φ22.2           | φ22.2        | φ22.2        | φ22.2           | φ25.4        | φ25.4        | φ25.4        |
|                      | 液(mm)                  | φ9.52        | φ9.52        | φ12.7           | φ12.7        | φ12.7        | φ12.7           | φ12.7        | φ12.7        | φ15.88       |

| 容量・型名(相当馬力)          | 775型(28)               | 850型(30)             | 900型(32)             | 950型(34)             | 1000型(36)             | 1060型(38)             | 1120型(40)             |
|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 室外ユニット型式             | 台数制御<br>RAS-GP775TSX   | 台数制御<br>RAS-GP850TSX | 台数制御<br>RAS-GP900TSX | 台数制御<br>RAS-GP950TSX | 台数制御<br>RAS-GP1000TSX | 台数制御<br>RAS-GP1060TSX | 台数制御<br>RAS-GP1120TSX |
| 構成室外ユニット             | RAS-GP450TSX           | RAS-GP500TSX         | RAS-GP500TSX         | RAS-GP500TSX         | RAS-GP500TSX          | RAS-GP615TSX          | RAS-GP615TSX          |
|                      | RAS-GP335TSX           | RAS-GP335TSX         | RAS-GP400TSX         | RAS-GP450TSX         | RAS-GP500TSX          | RAS-GP450TSX          | RAS-GP500TSX          |
| 電源仕様                 | 三相200V                 |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 定格冷房標準能力(kW)         | 77.5                   | 85.0                 | 90.0                 | 95.0                 | 100                   | 106                   | 112                   |
| 定格暖房標準能力(kW)         | 90.0                   | 95.0                 | 100                  | 106                  | 112                   | 118                   | 125                   |
| 最大暖房低温能力(kW)         | 65.1                   | 70.4                 | 79.9                 | 82.5                 | 87.8                  | 90.1                  | 95.4                  |
| 外形寸法W×D×H(mm)        | 2,180×765×1,755        |                      |                      | 2,440×765×1,755      |                       | 2,830×765×1,755       |                       |
| 製品質量(kg)             | 271+213                | 271+213              | 271+270              | 271+271              | 271×2                 | 356+271               | 356+271               |
| 外装色(マンセル記号)          | ナチュラルグレー(1.0Y 8.5/0.5) |                      |                      |                      |                       |                       |                       |
| 運転音[dB(A)]           | 87                     | 88                   | 88                   | 89                   | 89                    | 88                    | 89                    |
| 電気特性                 | 消費電力                   | 冷房(kW) 25.5          | 28.0                 | 31.1                 | 33.5                  | 34.4                  | 36.9                  |
|                      | 電力                     | 暖房(kW) 26.4          | 29.9                 | 30.7                 | 32.6                  | 36.6                  | 40.1                  |
|                      | 運転電流                   | 冷房(A) 80.0           | 87.9                 | 97.6                 | 105.1                 | 107.9                 | 115.8                 |
|                      | 電流                     | 暖房(A) 82.8           | 93.8                 | 96.3                 | 102.3                 | 114.8                 | 125.8                 |
|                      | 力率                     | 冷房(%) 92             | 92                   | 92                   | 92                    | 92                    | 92                    |
|                      | 暖房(%) 92               | 92                   | 92                   | 92                   | 92                    | 92                    | 92                    |
| 圧縮機                  | 電動機出力(kW)              | (14.3)+(9.32)        | (16.1)+(9.32)        | (16.1)+(12.2)        | (16.1)+(14.3)         | (16.1)×2              | (9.61×2)+(14.3)       |
| 送風機                  | 定格風量(m³/min)           | 245+198              | 255+198              | 255+231              | 255+245               | 255×2                 | 329+245               |
|                      | 電動機出力(kW)              | (0.34×2)+(0.43)      | (0.38×2)+(0.43)      | (0.38×2)+(0.30×2)    | (0.38×2)+(0.34×2)     | (0.38×2)×2            | (0.4×2)+(0.34×2)      |
| 主配管サイズ<br>(冷暖同時システム) | 低圧ガス(mm)               | φ31.75               | φ31.75               | φ31.75               | φ31.75                | φ38.1                 | φ38.1                 |
|                      | 高圧ガス(mm)               | φ28.58               | φ28.58               | φ28.58               | φ28.58                | φ28.58                | φ31.75                |
|                      | 液(mm)                  | φ15.88               | φ15.88               | φ15.88               | φ15.88                | φ15.88                | φ15.88                |

| 容量・型名(相当馬力)          | 1180型(42)              | 1220型(44)             | 1280型(46)             | 1360型(48)             | 1400型(50)             | 1450型(52)             | 1500型(54)             |
|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 室外ユニット型式             | 台数制御<br>RAS-GP1180TSX  | 台数制御<br>RAS-GP1220TSX | 台数制御<br>RAS-GP1280TSX | 台数制御<br>RAS-GP1360TSX | 台数制御<br>RAS-GP1400TSX | 台数制御<br>RAS-GP1450TSX | 台数制御<br>RAS-GP1500TSX |
| 構成室外ユニット             | RAS-GP670TSX           | RAS-GP615TSX          | RAS-GP670TSX          | RAS-GP670TSX          | RAS-GP500TSX          | RAS-GP500TSX          | RAS-GP500TSX          |
|                      | RAS-GP500TSX           | RAS-GP615TSX          | RAS-GP615TSX          | RAS-GP670TSX          | RAS-GP500TSX          | RAS-GP500TSX          | RAS-GP500TSX          |
| 電源仕様                 | 三相200V                 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 定格冷房標準能力(kW)         | 118                    | 122                   | 128                   | 136                   | 140                   | 145                   | 150                   |
| 定格暖房標準能力(kW)         | 132                    | 140                   | 145                   | 150                   | 155                   | 160                   | 165                   |
| 最大暖房低温能力(kW)         | 96.5                   | 103                   | 104                   | 105                   | 124                   | 126                   | 132                   |
| 外形寸法W×D×H(mm)        | 2,830×765×1,755        |                       | 3,220×765×1,755       |                       | 3,670×765×1,755       |                       |                       |
| 製品質量(kg)             | 386+271                | 356×2                 | 386+356               | 386×2                 | 271×2+270             | 271×2+271             | 271×3                 |
| 外装色(マンセル記号)          | ナチュラルグレー(1.0Y 8.5/0.5) |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 運転音[dB(A)]           | 90                     | 88                    | 89                    | 90                    | 90                    | 90                    | 91                    |
| 電気特性                 | 消費電力                   | 冷房(kW) 39.1           | 41.2                  | 41.8                  | 43.7                  | 48.3                  | 50.7                  |
|                      | 電力                     | 暖房(kW) 45.1           | 44.9                  | 48.6                  | 52.1                  | 48.4                  | 49.7                  |
|                      | 運転電流                   | 冷房(A) 122.7           | 129.3                 | 131.2                 | 137.1                 | 151.6                 | 159.1                 |
|                      | 電流                     | 暖房(A) 141.5           | 140.9                 | 152.5                 | 163.5                 | 151.9                 | 155.9                 |
|                      | 力率                     | 冷房(%) 92              | 92                    | 92                    | 92                    | 92                    | 92                    |
|                      | 暖房(%) 92               | 92                    | 92                    | 92                    | 92                    | 92                    | 92                    |
| 圧縮機                  | 電動機出力(kW)              | (12.3×2)+(16.1)       | (9.61×2)×2            | (12.3×2)+(9.61×2)     | (12.3×2)×2            | (16.1)×2+(12.2)       | (16.1)×2+(14.3)       |
| 送風機                  | 定格風量(m³/min)           | 348+255               | 329×2                 | 348+329               | 348×2                 | 255×2+231             | 255×2+245             |
|                      | 電動機出力(kW)              | (0.47×2)+(0.38×2)     | (0.4×2)×2             | (0.47×2)+(0.4×2)      | (0.47×2)×2            | (0.38×2)×2+(0.3×2)    | (0.38×2)×2+(0.34×2)   |
| 主配管サイズ<br>(冷暖同時システム) | 低圧ガス(mm)               | φ38.1                 | φ38.1                 | φ38.1                 | φ38.1                 | φ38.1                 | φ38.1                 |
|                      | 高圧ガス(mm)               | φ31.75                | φ31.75                | φ31.75                | φ31.75                | φ31.75                | φ31.75                |
|                      | 液(mm)                  | φ15.88                | φ15.88                | φ15.88                | φ15.88                | φ15.88                | φ15.88                |

(注1) 各性能はJIS B 8616およびJRA 4002条件(定格冷房標準時:室内側27℃DB/19℃WB 室外側35℃DB、定格暖房標準時:室内側20℃DB 室外側7℃DB/6℃WB最大暖房低温時:室内側20℃DB 室外側2℃DB/1℃WB)で配管長7.5m(224~500型)、10.0m(560~850型)、12.5m(900~1220型)、15m(1280~1500型)、高低差0m、室内ユニット(てんかせ4方向)を100%接続した場合の値です。

(注2) 電気特性は室外ユニット単体の値です。

(注3) 運転音はJIS B 8616およびJRA 4002に基づいた音響パワーレベルの値です。

(注4) 電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。

回路種別番号・換算係数は機種により異なりますので、当社営業窓口までお問い合わせください。

(注5) 構成室外ユニットの組み合わせは表中の組み合わせ以外ではできません。

(注6) 775型以上の組み合わせユニットの幅寸法は、室外ユニット間の隙間が20mmの場合の値です。ただし、室外ユニットオプション「防雪フード(背面吸込口用、吹出用)」取付時は、50mm以上、「吹出ダクトキット」取付時は60mm以上必要です。また構成室外ユニット間にオプションを取り付ける場合は、オプションの寸法+300mm以上の作業スペースが必要となります。

## ZEB※案件などに対応するため、高COPモデルを受注対応

※ ZEBはNet Zero Energy Building (ネット・ゼロ・エネルギービル) 略称です。

**台数制御** 「エネルギー消費性能計算プログラム (非住宅版)」による台数制御に適合※  
※ 対象は室外ユニット2台以上の機種。(注) 台数制御の詳細については、P.6「台数制御について」をご覧ください。

### 標準仕様表 (フレックスマルチ

冷暖同時型

高効率TZXシリーズ)

2026年秋発売予定

(50/60Hz)

| 容量・型名 (相当馬力)         | 224型 (8)                | 280型 (10)       | 335型 (12)                   | 400型 (14)                   | 450型 (16)                   | 500型 (18)                   | 560型 (20)                   | 615型 (22)                   |                   |
|----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 室外ユニット型式             | RAS-GP224TZX            | RAS-GP280TZX    | <b>台数制御</b><br>RAS-GP335TZX | <b>台数制御</b><br>RAS-GP400TZX | <b>台数制御</b><br>RAS-GP450TZX | <b>台数制御</b><br>RAS-GP500TZX | <b>台数制御</b><br>RAS-GP560TZX | <b>台数制御</b><br>RAS-GP615TZX |                   |
| 構成室外ユニット             | —                       | —               | RAS-GP160TZXC*              | RAS-GP224TZX                | RAS-GP224TZX                | RAS-GP280TZX                | RAS-GP280TZX                | RAS-GP335TZXC*              |                   |
|                      | —                       | —               | RAS-GP160TZXC*              | RAS-GP160TZXC*              | RAS-GP224TZX                | RAS-GP224TZX                | RAS-GP280TZX                | RAS-GP280TZX                |                   |
|                      | —                       | —               | —                           | —                           | —                           | —                           | —                           | —                           |                   |
| 電源仕様                 | 三相200V                  |                 |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                   |
| 冷暖平均COP              | 4.63                    | 4.23            | 4.47                        | 4.49                        | 4.59                        | 4.41                        | 4.22                        | 4.32                        |                   |
| 定格冷房標準能力 (kW)        | 22.4                    | 28.0            | 33.5                        | 40.0                        | 45.0                        | 50.0                        | 56.0                        | 61.5                        |                   |
| 定格暖房標準能力 (kW)        | 25.0                    | 31.5            | 37.5                        | 45.0                        | 50.0                        | 56.0                        | 63.0                        | 69.0                        |                   |
| 最大暖房低温能力 (kW)        | 22.8                    | 26.8            | 30.0                        | 37.8                        | 45.6                        | 49.6                        | 53.6                        | 56.8                        |                   |
| 外形寸法W×D×H (mm)       | 1,210×765×1,755         | 1,600×765×1,755 | 1,920×765×1,755             | 2,180×765×1,755             | 2,440×765×1,755             | 2,830×765×1,755             | 3,220×765×1,755             |                             |                   |
| 製品質量 (kg)            | 263                     | 356             | 211×2                       | 263+211                     | 263×2                       | 356+263                     | 356×2                       | 356+356                     |                   |
| 外装色 (マンセル記号)         | ナチュラルグレー (1.0Y 8.5/0.5) |                 |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                   |
| 運転音 [dB (A)]         | 76                      | 75              | 80                          | 80                          | 80                          | 79                          | 79                          | 81                          |                   |
| 電気特性                 | 消費電力                    | 冷房 (kW)         | 5.00                        | 6.78                        | 7.50                        | 9.14                        | 10.2                        | 11.7                        | 14.5              |
|                      | 電力                      | 暖房 (kW)         | 5.23                        | 7.27                        | 8.38                        | 9.80                        | 10.5                        | 12.3                        | 15.7              |
|                      | 運転電流                    | 冷房 (A)          | 15.7                        | 21.7                        | 24.1                        | 29.3                        | 32.0                        | 37.5                        | 46.5              |
|                      | 電流                      | 暖房 (A)          | 16.4                        | 23.3                        | 26.9                        | 31.4                        | 32.9                        | 39.5                        | 50.4              |
|                      | 力率                      | 冷房 (%)          | 92                          | 90                          | 90                          | 90                          | 92                          | 90                          | 90                |
|                      | 率                       | 暖房 (%)          | 92                          | 90                          | 90                          | 90                          | 92                          | 90                          | 90                |
|                      | 始動電流 (A)                | —               | —                           | —                           | —                           | —                           | —                           | —                           | —                 |
| 圧縮機                  | 電動機出力 (kW)              | 4.44            | 3.04×2                      | (3.23)×2                    | (4.44)+(3.23)               | (4.44)×2                    | (3.04×2)+(4.44)             | (3.04×2)×2                  | (3.55×2)+(3.04×2) |
| 送風機                  | 定格風量 (m³/min)           | 180             | 256                         | 138×2                       | 180+138                     | 180×2                       | 256+180                     | 256×2                       | 292+256           |
|                      | 電動機出力 (kW)              | 0.16×2          | 0.21×2                      | (0.16)×2                    | (0.16×2)+0.16               | (0.16×2)×2                  | (0.21×2)+(0.16×2)           | (0.21×2)×2                  | (0.24×2)+(0.21×2) |
| 主配管サイズ<br>(冷暖同時システム) | 低圧ガス (mm)               | φ19.05          | φ22.2                       | φ25.4                       | φ25.4                       | φ28.58                      | φ28.58                      | φ28.58                      | φ28.58            |
|                      | 高低圧ガス (mm)              | φ15.88          | φ19.05                      | φ22.2                       | φ22.2                       | φ22.2                       | φ22.2                       | φ22.2                       | φ25.4             |
|                      | 液 (mm)                  | φ9.52           | φ12.7                       | φ12.7                       | φ12.7                       | φ12.7                       | φ12.7                       | φ12.7                       | φ12.7             |

| 容量・型名 (相当馬力)         |               | 670型 (24)                    | 730型 (26)                    | 775型 (28)                    | 850型 (30)                    | 900型 (32)                    | 950型 (34)                    | 1000型 (36)                    |
|----------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 室外ユニット型式             |               | <div>台数制御</div> RAS-GP670TZX | <div>台数制御</div> RAS-GP730TZX | <div>台数制御</div> RAS-GP775TZX | <div>台数制御</div> RAS-GP850TZX | <div>台数制御</div> RAS-GP900TZX | <div>台数制御</div> RAS-GP950TZX | <div>台数制御</div> RAS-GP1000TZX |
| 構成室外ユニット             |               | RAS-GP335TZXC*               | RAS-GP280TZX                 | RAS-GP280TZX                 | RAS-GP335TZXC*               | RAS-GP335TZXC*               | RAS-GP335TZXC*               | RAS-GP335TZXC*                |
|                      |               | RAS-GP335TZXC*               | RAS-GP224TZX                 | RAS-GP280TZX                 | RAS-GP280TZX                 | RAS-GP335TZXC*               | RAS-GP335TZXC*               | RAS-GP335TZXC*                |
|                      |               | —                            | RAS-GP224TZX                 | RAS-GP224TZX                 | RAS-GP224TZX                 | RAS-GP224TZX                 | RAS-GP280TZX                 | RAS-GP335TZXC*                |
| 電源仕様                 |               | 三相200V                       |                              |                              |                              |                              |                              |                               |
| 冷暖平均COP              |               | 4.35                         | 4.39                         | 4.28                         | 4.34                         | 4.44                         | 4.37                         | 4.43                          |
| 定格冷房標準能力 (kW)        |               | 67.0                         | 73.0                         | 77.5                         | 85.0                         | 90.0                         | 95.0                         | 100                           |
| 定格暖房標準能力 (kW)        |               | 77.5                         | 82.5                         | 90.0                         | 95.0                         | 100                          | 106                          | 112                           |
| 最大暖房低温能力 (kW)        |               | 60.0                         | 72.4                         | 76.4                         | 79.6                         | 82.8                         | 86.8                         | 90.0                          |
| 外形寸法W×D×H (mm)       |               | 3,220×765×1,755              | 4,060×765×1,755              | 4,450×765×1,755              |                              |                              | 4,840×765×1,755              |                               |
| 製品質量 (kg)            |               | 356×2                        | 356+263×2                    | 356×2+263                    | 356+356+263                  | 356×2+263                    | 356×2+356                    | 356×3                         |
| 外装色 (マンセル記号)         |               | ナチュラルグレー (1.0Y 8.5/0.5)      |                              |                              |                              |                              |                              |                               |
| 運転音 [dB (A)]         |               | 82                           | 81                           | 81                           | 82                           | 83                           | 83                           | 84                            |
| 電気特性                 | 消費電力 冷房 (kW)  | 15.3                         | 17.0                         | 18.3                         | 20.0                         | 20.7                         | 22.1                         | 22.8                          |
|                      | 電力 暖房 (kW)    | 18.0                         | 18.4                         | 20.8                         | 21.5                         | 22.1                         | 23.9                         | 25.1                          |
|                      | 運転電流 冷房 (A)   | 49.1                         | 54.5                         | 58.7                         | 64.2                         | 66.4                         | 70.9                         | 73.1                          |
|                      | 電流 暖房 (A)     | 57.7                         | 59.0                         | 66.7                         | 69.0                         | 70.9                         | 76.7                         | 80.5                          |
|                      | 力率 冷房 (%)     | 90                           | 90                           | 90                           | 90                           | 90                           | 90                           | 90                            |
|                      | 率 暖房 (%)      | 90                           | 90                           | 90                           | 90                           | 90                           | 90                           | 90                            |
| 始動電流 (A)             |               | —                            | —                            | —                            | —                            | —                            | —                            | —                             |
| 圧縮機                  | 電動機出力 (kW)    | (3.55×2)×2                   | (3.04×2)+(4.44)×2            | (3.04×2)×2+(4.44)            | (3.55×2)+(3.04×2)+(4.44)     | (3.55×2)×2+(4.44)            | (3.55×2)×2+(3.04×2)          | (3.55×2)×3                    |
| 送風機                  | 定格風量 (m³/min) | 292×2                        | 256+180×2                    | 256×2+180                    | 292+256+180                  | 292×2+180                    | 292×2+256                    | 292×3                         |
|                      | 電動機出力 (kW)    | (0.24×2)×2                   | (0.21×2)+(0.16×2)×2          | (0.21×2)×2+(0.16×2)          | (0.24×2)+(0.21×2)+(0.16×2)   | (0.24×2)×2+(0.16×2)          | (0.24×2)×2+(0.21×2)          | (0.24×2)×3                    |
| 主配管サイズ<br>(冷暖同時システム) | 低圧ガス (mm)     | φ28.58                       | φ31.75                       | φ31.75                       | φ31.75                       | φ31.75                       | φ31.75                       | φ38.1                         |
|                      | 高低圧ガス (mm)    | φ25.4                        | φ25.4                        | φ28.58                       | φ28.58                       | φ28.58                       | φ28.58                       | φ28.58                        |
|                      | 液 (mm)        | φ12.7                        | φ15.88                       | φ15.88                       | φ15.88                       | φ15.88                       | φ15.88                       | φ15.88                        |

※ 「RAS-GP160TZXC」「RAS-GP335TZXC」は組み合わせ専用ユニットです。単体ユニットとしての使用はできません。

- (注1) 各性能はJIS B 8616およびJRA 4002条件 (定格冷房標準時:室内側27℃CDB / 19℃CWB 室外側35℃CDB、定格暖房標準時:室内側20℃CDB 室外側7℃CDB / 6℃CWB) で配管長7.5m (224型～500型)、10m (560～850型)、12.5m (900～1000型)、高低差0m、室内ユニット (てんかせ4方向) を100%接続した場合の値です。
- (注2) 電気特性は室外ユニット単体の値です。
- (注3) 運転音はJIS B 8616およびJRA 4002に基づいた音響パワレベルの値です。
- (注4) 電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号・換算係数は機種により異なりますので、当社営業窓口までお問い合わせください。
- (注5) 構成室外ユニットの組み合わせは表中の組み合わせ以外はできません。
- (注6) 335型以上の組み合わせユニットの幅寸法は、室外ユニット間の隙間が20mmの場合の値です。ただし、室外ユニットオプション「防雪フード (背面吸込口用、吹出口用)」取付時は、50mm以上、「吹出ダクトキット」取付時は60mm以上必要です。また構成室外ユニット間にオプションを取り付ける場合は、オプションの寸法+300mm以上の作業スペースが必要となります。