

標準仕様表(てんつり)

※KAB型の仕様についてはKA型と同様になります。  
(50/60Hz)

| 容量・型名(相当馬力)           |                  | 36型(1.3)                        | 40型(1.5)       | 45型(1.8)   | 50型(2.0)    | 56型(2.3)   | 63型(2.5)         |
|-----------------------|------------------|---------------------------------|----------------|------------|-------------|------------|------------------|
| 室内ユニット                | ヒーターレス           | RPC-GP36KA                      | RPC-GP40KA     | RPC-GP45KA | RPC-GP50KA  | RPC-GP56KA | RPC-GP63KA       |
| 主電源                   |                  | 単相200V                          |                |            |             |            |                  |
| 冷房能力(kW)              |                  | 3.6                             | 4.0            | 4.5        | 5.0         | 5.6        | 6.3              |
| 暖房能力                  | 標準(kW)           | 4.0                             | 4.8            | 5.0        | 5.6         | 6.3        | 7.5              |
|                       | 低温(kW)           | 暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。 |                |            |             |            |                  |
| 定格冷房時の顕熱比             |                  | 0.87                            | 0.88           | 0.82       | 0.78        | 0.75       | 0.76             |
| 消費電力                  | 冷房(kW)           | 0.03                            | 0.04           |            | 0.05        |            |                  |
|                       | 暖房(kW)           | 0.03                            | 0.04           |            | 0.05        |            |                  |
| 送風機出力(kW)             |                  | 0.050                           |                |            |             |            | 0.080            |
| 室内風量(H・急・中・弱)(m³/min) |                  | 13・11・9.5・8                     | 14.5・12.5・11・9 |            | 15・13・11・9  |            | 18・15.5・13.5・11  |
| 運転音                   | 室内H・急・中・弱(dB(A)) | 51・48・45・43                     | 54・51・48・45    |            | 55・52・49・46 |            | 53・50・47・45      |
| 外形寸法                  | 室内(mm)           | W960×D690×H235                  |                |            |             |            | W1,270×D690×H235 |
| 質量                    | 室内(kg)           | 26                              |                |            | 27          |            | 35               |
| 配管サイズ(液・ガス)(mm)       |                  | 液φ6.35 ガスφ12.7                  |                |            |             |            |                  |

(50/60Hz)

| 容量・型名(相当馬力)            |        | 71 型(2.8)                       | 80 型(3.0)         | 90 型(3.3)         | 112 型(4.0)       | 140 型(5.0)    | 160 型(6.0)    |
|------------------------|--------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| 室内ユニット                 | ヒーターレス | RPC-GP71KA                      | RPC-GP80KA        | RPC-GP90KA        | RPC-GP112KA      | RPC-GP140KA   | RPC-GP160KA   |
| 主電源                    |        | 単相200V                          |                   |                   |                  |               |               |
| 冷房能力(kW)               |        | 7.1                             | 8.0               | 9.0               | 11.2             | 14.0          | 16.0          |
| 暖房能力                   | 標準(kW) | 8.5                             | 9.0               | 10.0              | 12.5             | 16.0          | 18.0          |
|                        | 低温(kW) | 暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。 |                   |                   |                  |               |               |
| 定格冷房時の顕熱比              |        | 0.75                            |                   | 0.74              | 0.76             | 0.74          | 0.72          |
| 消費電力                   | 冷房(kW) | 0.05                            | 0.06              | 0.09              | 0.10             | 0.16          | 0.19          |
|                        | 暖房(kW) | 0.05                            | 0.06              | 0.09              | 0.10             | 0.16          | 0.19          |
| 送風機出力(kW)              |        | 0.080                           |                   |                   | 0.160            |               |               |
| 室内風量(H急・急・強・弱)(m³/min) |        | 19-16.5-14-11.5                 | 21-18.5-15.5-12.5 | 23.5-20.5-18-14.5 | 30-26.5-22-17    | 35-31-25.5-20 | 37-32.5-27-21 |
| 運転音 室内H急・急・強・弱(dB(A))  |        | 54-51-48-46                     | 57-54-50-46       | 59-56-53-48       | 61-58-54-50      | 65-62-57-52   | 66-63-58-53   |
| 外形寸法                   | 室内(mm) | W1,270×D690×H235                |                   |                   | W1,580×D690×H235 |               |               |
| 質量                     | 室内(kg) | 35                              |                   |                   | 41               |               |               |
| 配管サイズ(液・ガス)(mm)        |        | 液φ9.52 ガスφ15.88                 |                   |                   |                  |               |               |

(50/60Hz)

| 容量・型名(相当馬力)            |        | 224型(8.0)                       | 280型(10.0)         |
|------------------------|--------|---------------------------------|--------------------|
| 室内ユニット                 | ヒーターレス | RPC-GP224KA                     | RPC-GP280KA        |
| 主電源                    |        | 単相200V                          |                    |
| 冷房能力(kW)               |        | 22.4                            | 28.0               |
| 暖房能力                   | 標準(kW) | 25.0                            | 31.5               |
|                        | 低温(kW) | 暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。 |                    |
| 定格冷房時の顕熱比              |        | 0.74                            | 0.71               |
| 消費電力                   | 冷房(kW) | 0.30                            | 0.44               |
|                        | 暖房(kW) | 0.30                            | 0.44               |
| 送風機出力(kW)              |        | 0.200×2                         | 0.200×2            |
| 室内風量(H急・急・強・弱)(m³/min) |        | 58-50-41-32                     | 66-56-46-36        |
| 運転音 室内H急・急・強・弱[dB(A)]  |        | 68-64-60-54                     | 72-68-63-57        |
| 外形寸法 室内(mm)            |        | W2,080×D800×H310                |                    |
| 質量                     | 室内(kg) | 70                              | 70                 |
| 配管サイズ(液・ガス)(mm)        |        | 液φ9.52 ガスφ19.05(注2)             | 液φ9.52 ガスφ22.2(注3) |

(注1) 運転音はJIS B 8616に基づいた音響パワーレベルの値です。  
(注2) 製品付属のツギテを使用して、配管径をφ19.05に変更してください。  
(注3) 製品付属のツギテを使用して、配管径をφ22.2に変更してください。