

■標準仕様表(てんかせ2方向)

※KAB型の仕様については22～90KA1型と同様になります。
(50/60Hz)

容量・型名(相当馬力)		22型(0.8)	28型(1.0)	36型(1.3)	40型(1.5)	45型(1.8)	50型(2.0)	56型(2.3)
室内ユニット	ヒーターレス	RCID-GP22KA1	RCID-GP28KA1	RCID-GP36KA1	RCID-GP40KA1	RCID-GP45KA1	RCID-GP50KA1	RCID-GP56KA1
化粧パネル		P-GP90DNA (ニュートラルホワイト)						
主電源		単相200V						
冷房能力(kW)		2.2	2.8	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6
暖房能力	標準(kW)	2.5	3.2	4.0	4.8	5.0	5.6	6.3
	低温(kW)	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。						
定格冷房時の顕熱比		0.94	0.87	0.79	0.89	0.83	0.81	0.77
消費電力	冷房(kW)	0.03			0.05		0.06	
	暖房(kW)	0.02			0.04		0.05	
送風機出力(kW)		0.057×1						
室内風量(H急・急・強・弱)(m³/min)		10-9-7.5-6.5	11-9.5-8.5-7	12-10.5-9-8	14.5-12.5-11.0-9.5		15.5-14.0-12.0-10.0	
運転音 室内(H急・急・強・弱)(dB(A))		45-44-42-41	48-46-44-43	50-48-45-44	51-49-46-45		52-51-48-46	
外形寸法 室内(+パネル)(mm)		W860(1,100)×D630(710)×H325(+30)						
質量	室内(+パネル)(kg)	20(+5.0)			21(+5.0)			
配管サイズ(液・ガス)(mm)		液φ6.35 ガスφ12.7						

容量・型名(相当馬力)		63型(2.5)	71型(2.8)	80型(3.0)	90型(3.3)	112型(4.0)	140型(5.0)	160型(6.0)
室内ユニット	ヒーターレス	RCID-GP63KA1	RCID-GP71KA1	RCID-GP80KA1	RCID-GP90KA1	RCID-GP112KA	RCID-GP140KA	RCID-GP160KA
化粧パネル		P-GP90DNA(ニュートラルホワイト)				P-AP160DNA1(ニュートラルホワイト)		
主電源		単相200V						
冷房能力(kW)		6.3	7.1	8.0	9.0	11.2	14.0	16.0
暖房能力	標準(kW)	7.5	8.5	9.0	10.0	12.5	16.0	18.0
	低温(kW)	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。						
定格冷房時の顕熱比		0.75	0.74	0.73	0.71	0.74	0.73	0.71
消費電力	冷房(kW)	0.06	0.07	0.09	0.10	0.11	0.13	0.15
	暖房(kW)	0.05	0.07	0.09	0.10	0.10	0.13	0.14
送風機出力(kW)		0.057×1				0.057×2		
室内風量(H・急・急・強・弱)(m³/min)		16.5-14.5-12.5-10.5	18.0-16.0-14.0-12.0	20-18.0-15.5-12.0	21-18.5-16.0-12.5	30-26.5-23-20	35-31-27-21	37-32.5-28.5-24
運転音 室内(H・急・急・強・弱)(dB(A))		53-51-49-46	55-52-51-48	58-55-52-48	59-56-52-48	57-55-52-50	60-55-52-50	61-59-56-53
外形寸法 室内(+パネル)(mm)		W860(1,100)×D630(710)×H325(+30)				W1,420(1,660)×D630(710)×H345(+30)		
質量 室内(+パネル)(kg)		22(+5.0)				39(+10.5)		
配管サイズ(液・ガス)(mm)		液φ6.35 ガスφ12.7	液φ9.52 ガスφ15.88					

(注1) 運転音はJIS B 8616に基づいた音響パワーレベルの値です。
(注2) 補助電気ヒーター組み込みタイプを特注対応します。補助電気ヒーターの定格消費電力は22～36型:1.3kW、40・45型:1.4kW、50～56型:1.55kWです。なお現地での補助電気ヒーターの組み込みはできませんのでご注意ください。