

オプション


● クリーン空調に対応したオプション

〈抗菌加工高性能フィルター〉

高性能フィルター（比色法65%相当、90%相当）にSEKマーク（赤）を取得した高付加価値のある素材を採用しました。フィルターに付着した細菌を抑制し、クリーンな環境に貢献します。

SEKマークとは繊維評価技術協議会の定めた基準をクリアした製品のみに表示が許諾されるマークです。認証製品には、以下の3つが約束されます。

- 1. 制菌効果
- 2. 効果の耐久性
- 3. 加工の安全性




(注)本フィルターは、手術室・治療室・未熟児室などの準清潔区域以上の場所にはご使用できません。

● 施工環境に合わせた各種オプションを用意

〈フィルターボックス〉


- 「ロングライフフィルター」と「抗菌加工高性能フィルター」の併用が可能なフィルターボックスを用意しました。また、「ロングライフフィルター」のみご使用したい場合は、「ロングライフフィルター専用フィルターボックス」を用意しております。
- 両側面にサービスカバーを取り付け、フィルターを左右両面から取り出せるようにしました。



〈角ダクトフランジ〉

- 事前のダクト施工に対応するため、角ダクトフランジをオプションとしても設定しました。

- 下方方向にフィルターの取り出しが可能な、フィルターボックスを用意しました。




〈フレキシブルダクト〉

- 1～5mまでのフレキシブルダクトを用意しました。
- ※フレキシブルダクトを延長する場合、別売「フレキシブルダクト延長用ニップル」が必要となります。


〈自然蒸発式加湿器〉

- 室内の乾燥を抑制するため、高加湿化しました。
- 例…従来:1.8kg/h⇒現行3.4kg/h(160型の場合)
- 施工環境に合わせた、排水方法を選択可能となりました。

室内ユニット水受けに排水する場合



機外に排水する場合※1



■ 標準仕様表(てんうめ・高静圧型) ※R32・R410A室外ユニット共有機／R410A専用機のRPI-GP00K3は[冷媒R410A機種]総合カタログをご参照ください。(50/60Hz)

容量・型名(相当馬力)		45型(1.8)	50型(2.0)	56型(2.3)	63型(2.5)	71型(2.8)	80型(3.0)
室内ユニット	ヒーターレス	RPI-GP45KA	RPI-GP50KA	RPI-GP56KA	RPI-GP63KA	RPI-GP71KA	RPI-GP80KA
主電源		単相200V					
冷房能力(kW)		4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0
暖房能力 (注1)	標準(kW)	5.0	5.6	6.3	7.5	8.5	9.0
	低温(kW)	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。					
定格冷房時の顕熱比		0.76	0.77	0.74	0.74	0.74	0.73
消費電力	冷房(kW)	0.09	0.10	0.10	0.08	0.08	0.09
	暖房(kW)	0.08	0.09	0.09	0.07	0.08	0.08
送風機出力(kW)		0.157				0.190	
機外静圧(Pa)(注1)		50(高静圧 1:100 高静圧 2:200)					
室内風量(H急・急・強・弱)(m³/min)		13-11.5-10-8.5	14.5-13-11-9.5		17-15-13-11	18.5-16.5-14.5-12	20-17.5-15.5-13
運転音 室内H急・急・強・弱(dB(A))		56-53-51-48	59-56-53-50		54-52-50-48	55-53-50-48	57-54-51-49
外形寸法 室内(mm)		W700xD800xH300				W1,050xD800xH300	
質量 室内(kg)		29				38	
配管サイズ(液・ガス)(mm)		液φ6.35 ガスφ12.7					液φ9.52 ガスφ15.88

(50/60Hz)

容量・型名(相当馬力)		90型(3.3)	112型(4.0)	140型(5.0)	160型(6.0)	224型(8.0)	280型(10.0)
室内ユニット	ヒーターレス	RPI-GP90KA	RPI-GP112KA	RPI-GP140KA	RPI-GP160KA	RPI-GP224KA	RPI-GP280KA
主電源		単相200V				三相200V	
冷房能力(kW)		9.0	11.2	14.0	16.0	22.4	28.0
暖房能力 (注1)	標準(kW)	10.0	12.5	16.0	18.0	25.0	31.5
	低温(kW)	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。					
定格冷房時の顕熱比		0.72	0.75	0.72	0.70	0.78	
消費電力	冷房(kW)	0.09	0.14	0.16	0.17	0.32	0.60
	暖房(kW)	0.09	0.14	0.15	0.17	0.31	0.57
送風機出力(kW)		0.190	0.259			0.84	
機外静圧(Pa)(注1)		50(高静圧 1:100 高静圧 2:200)				50(高静圧 1:100 高静圧 2:230)	
室内風量(H急・急・強・弱)(m³/min)		21.5-19-16.5-14	30-26.5-23-20	33.5-29.5-26-22	36-31.5-27.5-24	63-58-50-38	80-72-64-48
運転音 室内H急・急・強・弱(dB(A))		58-55-52-50	58-55-52-50	60-57-54-51	62-58-55-52	71-69-65-59	77-75-73-65
外形寸法		W1,050xD800xH300	W1,400xD800xH300			W1,380×D1,060×H470	
質量 室内(kg)		38	48			93	
配管サイズ(液・ガス)(mm)		液φ9.52 ガスφ15.88				液φ9.52 ガスφ19.05	液φ9.52 ガスφ22.2

(注1) 機外静圧の()内は、リモコンから高静圧1・高静圧2の機外静圧切替を設定した値です(出荷時は50Paに設定)。
(注2) 運転音はJIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

■ 標準仕様表(てんうめ・高静圧型く膨張弁機外取付タイプ) [受注対応]

※R32・R410A室外ユニット共有機／R410A専用機のRPI-GP00KH2は[冷媒R410A機種]総合カタログをご参照ください。(50/60Hz)

容量・型名(相当馬力)		45型(1.8)		50型(2.0)		56型(2.3)	
室内ユニット ヒーターレス		RPI-GP45KAH		RPI-GP50KAH		RPI-GP56KAH	
膨張弁キット		EV-AP36H1					
主電源		単相200V					
冷房能力(kW)		4.5		5.0		5.6	
暖房能力	標準(kW)	5.0		5.6		6.3	
	低温(kW)	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。					
定格冷房時の顕熱比		0.76		0.77		0.74	
消費電力	冷房(kW)	0.09		0.10		0.10	
	暖房(kW)	0.08		0.09		0.09	
送風機出力(kW)		0.157					
機外静圧(Pa)(注1)		50(高静圧 1:100 高静圧 2:200)					
室内風量(H急・急・強・弱)(m³/min)		13-11.5-10-8.5		14.5-13-11-9.5			
運転音 室内H急・急・強・弱(dB(A))		56-53-51-48		59-56-53-50			
外形寸法	室内(mm)	W700xD800xH300					
	質量	29					
膨張弁キット(kg)		1.5					
配管サイズ(液・ガス)(mm)		液φ6.35 ガスφ12.7					

(注1) 必ず膨張弁キットEV-AP36H1をセットでご使用ください。(注3) 接続配管サイズ・追加冷媒封入量・接続台数については、膨張弁キット付属の据付点検要領書をご覧ください。
(注2) 運転音表示は標準機と同等ですが、聴感で感じられる定常的に流れる冷媒流動音は低減します。(注4) 運転音はJIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

■ 標準仕様表(てんうめ・中静圧型) ※R32・R410A室外ユニット共有機／R410A専用機のRPI-GP00KC3は[冷媒R410A機種]総合カタログをご参照ください。(50/60Hz)

容量・型名(相当馬力)		22型(0.8)	28型(1.0)	36型(1.3)	40型(1.5)	45型(1.8)	50型(2.0)	56型(2.3)
室内ユニット	ヒーターレス	RPI-GP22KAC	RPI-GP28KAC	RPI-GP36KAC	RPI-GP40KAC	RPI-GP45KAC	RPI-GP50KAC	RPI-GP56KAC
主電源		単相200V						
冷房能力(kW)		2.2	2.8	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6
暖房能力	標準(kW)	2.5	3.2	4.0	4.8	5.0	5.6	6.3
	低温(kW)	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。						
定格冷房時の顕熱比		0.84	0.79	0.77	0.81	0.77		0.74
消費電力	冷房(kW)	0.06	0.07	0.09	0.12		0.14	
	暖房(kW)	0.06	0.07	0.08	0.11		0.14	
送風機出力(kW)		0.157						
機外静圧(Pa)(注1)		50(高静圧 1:100 高静圧 2:150)						
室内風量(H・急・強・弱)(m³/min)		8.5-7.5-6.5-5.5	9.5-8.5-7.5-6.5	10.5-9-8-7	13-11.5-10-8.5		14.5-13-11-9.5	
運転音 室内H・急・強・弱dB(A)		50-48-46-45	51-49-47-46	52-50-48-46	56-53-50-48		58-55-52-49	
外形寸法	室内(mm)	W700xD800xH250						
質量	室内(kg)	26			27			
配管サイズ(液・ガス)(mm)		液φ6.35 ガスφ12.7						

(注1) 機外静圧の()内は、リモコンから高静圧1・高静圧2の機外静圧切替を設定した値です(出荷時は標準値に設定)。(注2) 運転音はJIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

■ 標準仕様表(てんうめ・中静圧型く膨張弁機外取付タイプ) [受注対応]

※R32・R410A室外ユニット共有機／R410A専用機のRPI-GP00KH2は[冷媒R410A機種]総合カタログをご参照ください。(50/60Hz)

容量・型名(相当馬力)		22型(0.8)		28型(1.0)		36型(1.3)		40型(1.5)		45型(1.8)		50型(2.0)		56型(2.3)			
室内ユニット		ヒーターレス		RPI-GP22KACH		RPI-GP28KACH		RPI-GP36KACH		RPI-GP40KACH		RPI-GP45KACH		RPI-GP50KACH		RPI-GP56KACH	
膨張弁キット		EV-AP36H1															
主電源		単相200V															
冷房能力(kW)		2.2		2.8		3.6		4.0		4.5		5.0		5.6			
暖房能力	標準(kW)	2.5		3.2		4.0		4.8		5.0		5.6		6.3			
	低温(kW)	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。															
定格冷房時の顕熱比		0.84		0.79		0.77		0.81		0.77				0.74			
消費電力	冷房(kW)	0.06		0.07		0.09		0.12						0.14			
	暖房(kW)	0.06		0.07		0.08		0.11						0.14			
送風機出力(kW)		0.157															
機外静圧(Pa)(注1)		50(高静圧 1:100 高静圧 2:150)															
室内風量(H急・急・強・弱)(m³/min)		8.5-7.5-6.5-5.5		9.5-8.5-7.5-6.5		10.5-9-8-7		13-11.5-10-8.5						14.5-13-11-9.5			
運転音	室内H急・急・強・弱(dB(A))	50-48-46-45		51-49-47-46		52-50-48-46		56-53-50-48						58-55-52-49			
外形寸法	室内(mm)	W700xD800xH250															
質量	室内(kg)	26						27									
	膨張弁キット(kg)	1.5															
配管サイズ(液・ガス)(mm)		液φ6.35 ガスφ12.7															

(注1) 必ず膨張弁キットEV-AP36H1をセットでご使用ください。(注3) 接続配管サイズ・追加冷媒封入量・接続台数については、膨張弁キット付属の据付点検要領書をご覧ください。
(注2) 運転音表示は標準機と同等ですが、聴感で感じられる定常的に流れる冷媒流動音は低減します。(注4) 運転音はJIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。