

R32

R410A

RPWI-GP KA

※1

NEW

R410A

RPWI-AP K1

※ 1. 2025 年春発売予定。本カタログに記載の情報は R410A RPWI-AP○○K1 の情報です。

スペースを有効に活用するコンパクト設計

壁ビルトイン主要機能一覧

：71～140 型

：224・280 型

快適性能								設計・工事対応力				制 御				主要オプション								
熱交換器「凍結洗浄」	オートリバー	風向調整3段	風量調整3段	ドライ	高天井対応	ホットスタート	冷房外気(5℃)	タイマー運転	故障診断機能	フィルターサイン	ロングライフフィルター(防カビ)	ドレンアップメカ	ワイヤレスリモコン対応	2リモコン運転	1リモコングループ制御	遠方制御対応	集中制御対応	全熱交換運動運転対応	空気清浄ユニット	酵素フィルター	脱臭フィルター	抗菌フィルター	昇降グリル	加湿器
—	—	●	●	●	—	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	
—	—	—	※2	●	—	●	●	●	—	—	—	—	※3	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	

※ 2. 224 型・280 型における風量調整は「強風」と「弱風」の 2 段階です。

※ 3. リモコン表示「急・強・弱」に対し、「強・強・弱」で運転します。



設計対応力

中容量タイプの室内ユニットをラインアップ

さまざまな空調ニーズ対応のため、中容量タイプの室内ユニット(224・280 型)をラインアップしました。

標準仕様表(壁ビルトイン)

(50/60Hz)

容量・型名(相当馬力)		71 型(2.8)	112 型(4.0)	140 型(5.0)	224 型(8.0)	280 型(10.0)
室内ユニット	ヒーターレス	RPWI-AP71K1	RPWI-AP112K1	RPWI-AP140K1	RPWI-AP224K1	RPWI-AP280K1
主電源		単相 200V			三相 200V	
冷房能力(kW)		7.1	11.2	14.0	22.4	28.0
暖房能力	標準(kW)	8.5	12.5	16.0	25.0	31.5
	低温(kW)	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。				
定格冷房時の顕熱比		0.72	0.69	0.69	0.72	0.69
消費電力	冷房(kW)	0.44/0.46	0.52/0.54	0.59/0.62	1.04/1.21	1.21/1.41
	暖房(kW)	0.44/0.46	0.52/0.54	0.59/0.62	1.04/1.21	1.21/1.41
送風機出力(kW)		0.15	0.22	0.27	0.32×2	0.42×2
機外静圧(Pa)		170	130	130	290	290
室内風量(急・強・弱)(m³/min)		19-16-14	30-27-22	34-29-23	60-38	68-44
運転音 室内急・強・弱(dB(A))		68-65-61	69-64-60	69-64-60	71-64	73-66
外形寸法 室内(mm)		W(650+97)×D460×H1,750	W(980+97)×D460×H1,750	W(980+97)×D460×H1,750	W(1,380+97)×D460×H1,750	W(1,380+97)×D460×H1,750
質量 室内(kg)		104	116	116	142	145
配管サイズ(液・ガス)(mm)		液φ9.52 ガスφ15.88	液φ9.52 ガスφ15.88	液φ9.52 ガスφ15.88	液φ9.52 ガスφ19.05	液φ9.52 ガスφ22.2

(注) 運転音は JIS B 8616：2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。

オプション一覧(壁ビルトイン)

品名			容量・型名(相当馬力)	71 型(2.8)～140 型(5.0)	224 型(8.0)、280 型(10.0)
フィルター	ボックス用 (注1)(注2)	ロングライフフィルター(防カビ)		F-125LWI	F-250LWI
		高性能フィルター (注6)	比色法 65%相当	F-125MWI	F-250MWI
			比色法 90%相当	F-125HWI	F-250HWI
	フィルターボックス(側面吸い込み) (注2)(注3)	ロングライフフィルター用		B-125LWI	B-250LWI
		比色法 65%相当用		B-125MWI	B-250MWI
		比色法 90%相当用			
リモコン	多機能デザインリモコン		PC-ARFG3 PC-ARFG3(B)		
	コンパクトリモコン		PC-ARC		
	多機能リモコン		PC-ARF5 PC-ARFV4 (音声ガイド付き)		
	多言語対応多機能リモコン		PC-ARFM 受注対応		
	受光部キット(別置きタイプ)(注5)		PC-ALHZ2 (ニュートラルホワイト)		
	ワイヤレスリモコン(単方向)		PC-AWR		

(注1) 本体に「フィルター」は、標準で内蔵していませんので、必ずオプション部品「フィルター」を取り付けてください。
(熱交換器の目詰まり・ドレン水の詰まりを起こし、水漏れの原因となることがあります。)

(注2) 各種フィルターを使用する場合には、別売「フィルターボックス」が必要です。

(注3) 「フィルターボックス(65%相当用・90%相当用)」は「ロングライフフィルター」と「高性能フィルター」の併用が可能です。

(注4) 各部品の仕様・施工詳細などは、「寸法図」「据付点検要領書」などをご参照ください。

(注5) 「受光部キット(別置きタイプ)」は、照明よりできるだけ離して(1m以上)据え付けてください(照明の影響で動作しにくくなります)。

(注6) 効率表記は、JIS B 9908：2001 形式 2 に基づきます。