室外ユニットオプション

オプション組合わせ表

◎：併用必須　○：併用可　△：施工条件・施工位置制限あり　★：一部機種併用不可　×：併用不可

部品名＼組み合わせ部品		風向ガイド	防風セット	吸込網	防護ネット		集中排水ドレンボス		ドレンパンヒーター(注3)	耐風用補強セット(注4)	アクティブフィルター(注5)	防雪フード	
					標準仕様	細ピッチ仕様	ストレート型(注1)	L型(注2)				浅形	深形
風向ガイド			×	○	★(注6)	★(注6)	○	○	×	×	○	×	×
防風セット		×		○	×	×	○	○	×	△(注7)	○	×	×
吸込網		○	○		★(注6)	★(注6)	○	○	×	○	○	★(注6)	★(注6)
防護ネット	標準仕様	★(注6)	×	★(注6)		×	○	○	×	△(注7)	○	×	×
	細ピッチ仕様	★(注6)	×	★(注6)	×		○	○	×	△(注7)	○	×	×
集中排水ドレンボス	ストレート型(注1)	○	○	○	○	○		×	×	○	○	△(注10)	△(注10)
	L型(注2)	○	○	○	○	○	×		×	○	○	△(注10)	△(注10)
ドレンパンヒーター(注3)		×	×	×	×	×	×	×		×	○	×	◎(注8)
耐風用補強セット(注4)		×	△(注7)	○	△(注7)	△(注7)	○	○	×		○(注11)	×	×
アクティブフィルター(注5)		○	○	○	○	○	○	○	○	○(注11)		△(注9)	△(注9)
防雪フード	浅形	×	×	★(注6)	×	×	△(注10)	△(注10)	×	×	△(注9)		×
	深形	×	×	★(注6)	×	×	△(注10)	△(注10)	○(注8)	×	△(注9)	×	

(注1)「集中排水ドレンボス(ストレート型)」の取付対象機種は「省エネの達人プレミアム 112～335型」「省エネの達人 112～335型」になります。
(注2)「集中排水ドレンボス(L型)」の取付対象機種は「省エネの達人プレミアム」「省エネの達人」になります。
(注3)「ドレンパンヒーター」を既納品に取り付ける場合には、弊社営業窓口までお問い合わせください。
(注4)「耐風用補強セット」の取付対象機種は「省エネの達人プレミアム 112～335型」「省エネの達人 112～335型」「寒さ知らず」になります。
(注5)「アクティブフィルター」の取付対象機種は「省エネの達人プレミアム 224～335型」「省エネの達人 224～335型」になります。
(注6)「省エネの達人プレミアム 40～63型」「省エネの達人 40～80型」での併用はできません。
(注7)「耐風用補強セット」のワイヤーと「防風セット」「防護ネット」が干渉しないように施工してください。
(注8)「ドレンパンヒーター」は「防雪フード(深形)一式(吹出口・背面吸込口・左吸込口)」と必ず併用してください(「防雪フード(深形)」のみの使用は可能です)。
(注9)「アクティブフィルター[室外ユニット取付型]」と「防雪フード」を併用する場合、「防雪フード」の組立、据付手順が単独据付の場合と異なります。詳細は「アクティブフィルター[室外ユニット取付型]」に付属の据付点検要領書をご確認ください。
(注10)ドレン水が凍結する恐れがある地域では、「集中排水ドレンボス」は使用しないでください(ドレン水が凍結して室外ユニットの底ベースに積層し、ユニット停止などの故障の原因になる場合があります)。水はけの良いところを選ぶか排水溝を設けて排水してください。
(注11)強風の影響が大きいと予想される地域、設置場所に「アクティブフィルター」を据え付ける場合は、製品が転倒しないように「耐風用補強セット」を必ず併用してください。(「耐風用補強セット」のみの使用は可能です)。

耐塩害仕様

耐塩害仕様

■据付場所について

	耐塩害仕様	耐重塩害仕様
据付場所	潮風は当たらないが、その雰囲気にあるような場所  	潮風の影響を受ける場所 (ただし、塩分を含んだ水が直接機器にかからない) 
設置場所条件	●室外ユニットが雨で洗われる場所 ●潮風の当たらない場所 ●室外ユニットの設置場所から海までの距離が約300mを超え1km以内にある場所 ●室外ユニットが建物の陰になる場所	●室外ユニットに雨があまりかからない場所 ●潮風が直接当たる場所 ●室外ユニットの設置場所から海までの距離が約300m以内にある場所 ●室外ユニットが建物の表(海岸面)になる場所 ●室外ユニット設置場所付近のトタン屋根、ベランダの鉄製部の塗り替えなどが多い場所

■海岸からの設置距離目安（設置環境により条件が変わります）

1.直接潮風の当たるところ

	設置距離目安 (300m 500m 1km)		
①内海に面する地域※	耐重塩害	耐塩害	—
②外洋に面する地域	耐重塩害		耐塩害
③沖縄、離島	耐重塩害		

※瀬戸内海など

2.直接潮風の当たらないところ

	設置距離目安 (300m 500m 1km)		
①内海に面する地域※	耐塩害	—	
②外洋に面する地域	耐重塩害	耐塩害	
③沖縄、離島	耐重塩害		耐塩害

※瀬戸内海など

注）耐塩害仕様・耐重塩害仕様の選択は、設置環境により条件が変わる場合（例えば季節風・台風の影響の強い地域）を除いたときの目安です。

据付上および維持管理上のご注意

■据付上の注意（維持管理について）

JRA耐塩害仕様機・耐重塩害仕様機は素材や塗装内容を強化していますが、腐食に対して万全ではありません。このため、次のような据付計画と保守を行うことで防食効果を高める必要があります。

(1)海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。
- ●機器の設置は建物の風下にしてください。
- ●やむを得ず海岸面に機器を設置する場合でも、防風板を設けて直接潮風が当たることを避けてください。
- ●据付方向に注意してください。（海岸線に平行と直角では腐食度合いが異なります）

(2)外装パネルに付着した海塩粒子が、雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。
(3)室外ユニットソコベースへの水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、ソコベース内の水抜け性を損なわないよう傾きなどに注意してください。
(4)海岸地域への据付品については、付着した塩分などを除去するために定期的に水洗いを行ってください。
(5)水はけの良い場所に設置してください。特に基礎部分の排水性を確保してください。
(6)据付・メンテナンスなどにて付いた傷は、必ず補修してください。
(7)機器の状態を定期的に点検してください。
（必要に応じて再防錆処置や部品交換などを実施してください）

■メンテナンス時の留意事項

- ●機器のメンテナンスを十分に行ってください。
（水をはじくグリスやワックスなどの防錆塗装を据付時、および3か月ごとに塗布する）
- ●シーズンオフなど長期間機器を停止する時は、機器にカバーをかけるなどの処置をしてください。

※なお、特殊な雰囲気に機器を設置する場合は、別途十分考慮する必要があります。

注）耐塩害仕様・耐重塩害仕様は一般社団法人 日本冷凍空調工業会「空調機器の耐塩害試験基準JRA9002」に基づいています。

■ 耐塩害・耐重塩害仕様価格表（受注対応品）

省エネの達人プレミアム

	室外ユニット型式	価格（税別）		
		標準機	耐塩害仕様	耐重塩害仕様
単相	RAS-GP40RGHJ1	485,000円	581,000円	679,000円
	RAS-GP45RGHJ1	531,000円	639,000円	745,000円
	RAS-GP50RGHJ1	581,000円	698,000円	814,000円
	RAS-GP56RGHJ1	624,000円	749,000円	873,000円
	RAS-GP63RGHJ1	673,000円	809,000円	943,000円
	RAS-GP80RGHJ1	737,000円	885,000円	1,031,000円
三相	RAS-GP40RGH1	485,000円	581,000円	679,000円
	RAS-GP45RGH1	531,000円	639,000円	745,000円
	RAS-GP50RGH1	581,000円	698,000円	814,000円
	RAS-GP56RGH1	624,000円	749,000円	873,000円
	RAS-GP63RGH1	673,000円	809,000円	943,000円
	RAS-GP80RGH1	737,000円	885,000円	1,031,000円
	RAS-GP112RGH1	854,000円	1,024,000円	1,194,000円
	RAS-GP140RGH1	1,031,000円	1,237,000円	1,442,000円
	RAS-GP160RGH1	1,128,000円	1,352,000円	1,578,000円
	RAS-AP224GH3	1,589,000円	1,906,000円	2,224,000円
	RAS-AP280GH3	1,958,000円	2,350,000円	2,742,000円
	RAS-AP335GH3	2,161,000円	2,592,000円	3,025,000円

省エネの達人

	室外ユニット型式	価格（税別）		
		標準機	耐塩害仕様	耐重塩害仕様
単相	RAS-GP40RSHJ1	431,000円	517,000円	603,000円
	RAS-GP45RSHJ1	468,000円	561,000円	655,000円
	RAS-GP50RSHJ1	512,000円	614,000円	717,000円
	RAS-GP56RSHJ1	549,000円	659,000円	769,000円
	RAS-GP63RSHJ1	587,000円	704,000円	821,000円
	RAS-GP80RSHJ1	643,000円	771,000円	900,000円
三相	RAS-GP40RSH1	431,000円	517,000円	603,000円
	RAS-GP45RSH1	468,000円	561,000円	655,000円
	RAS-GP50RSH1	512,000円	614,000円	717,000円
	RAS-GP56RSH1	549,000円	659,000円	769,000円
	RAS-GP63RSH1	587,000円	704,000円	821,000円
	RAS-GP80RSH1	643,000円	771,000円	900,000円
	RAS-GP112RSH1	751,000円	901,000円	1,052,000円
	RAS-GP140RSH1	907,000円	1,088,000円	1,269,000円
	RAS-GP160RSH1	982,000円	1,178,000円	1,374,000円
	RAS-AP224SH3	1,370,000円	1,643,000円	1,917,000円
	RAS-AP280SH3	1,692,000円	2,031,000円	2,369,000円
	RAS-AP335SH3	1,916,000円	2,300,000円	2,683,000円

寒さ知らず（R32）

	室外ユニット型式	価格（税別）		
		標準機	耐塩害仕様	耐重塩害仕様
三相	RAS-GP80RHN	622,000円	745,000円	871,000円
	RAS-GP112RHN	722,000円	867,000円	1,010,000円
	RAS-GP140RHN	850,000円	1,022,000円	1,191,000円
	RAS-GP160RHN	937,000円	1,125,000円	1,312,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税･配送費･試運転調整費･配管セット･工事費･使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。