

■標準仕様表

項 目		単位	空冷ヒートポンプ式			空冷式冷凍		
型式	ポンプレス仕様	—	RHGP750AV	RHGP900AV	RHGP1000AV	RCGP750AV	RCGP900AV	RCGP1000AV
	ポンプ搭載仕様	—	RHGP750AVP	RHGP900AVP	RHGP1000AVP	RCGP750AVP	RCGP900AVP	RCGP1000AVP
冷 却 能 力 ※1	kW	75	90	100	75	90	100	
冷 却 C O P ※1	—	3.34	3.18	3.02	3.34	3.18	3.02	
加 熱 能 力 ※1	kW	75	90	100	—	—	—	
加 熱 C O P ※1	—	3.58	3.48	3.38	—	—	—	
I P L V c ※5	—	5.1	5.0	4.8	5.1	5.0	4.8	
法 定 冷 凍 能 力	トン	9.10	10.86	12.22	8.84	10.06	11.40	
高圧ガス保安法区分	—	届出不要						
外装(マンセル記号)	—	ナチュラルグレー(1.0Y 8.5/0.5)						
外形寸法	高 さ	mm	2,400					
	幅	mm	1,000					
圧縮機	奥 行	mm	1,900+300(電気箱)					
	型 式	—	スクロール					
送風機	台 数	台	2					
	電動機定格出力(極数)	kW	9.7(6)×2サイクル	12.1(6)×2サイクル	14.3(6)×2サイクル	9.7(6)×2サイクル	12.1(6)×2サイクル	14.3(6)×2サイクル
空気側熱交換器型式	潤滑油温度調節装置	—	オイルヒーター(40.8W×4)					
	水側熱交換器型式	—	多通路クロスフィン式					
送風機	型 式	—	プレート式					
	台 数	台	2					
送風機	機 外 静 圧	Pa	0					
	風 量	m³/min	415	460	415	460	415	460
冷媒制御装置	電動機定格出力(極数)	kW	0.61(14)×2サイクル	0.88(14)×2サイクル	0.61(14)×2サイクル	0.88(14)×2サイクル	0.61(14)×2サイクル	0.88(14)×2サイクル
	冷媒 種類	—	電子膨張弁					
潤滑油種類	封 入 量	kg	6.5×2サイクル	8.0×2サイクル	6.5×2サイクル	8.0×2サイクル	6.5×2サイクル	8.0×2サイクル
	運 転 スイッチ	—	FW68H					
運転調節装置	水温調節装置	—	遠隔操作:システム運転指令/手元操作:切替スイッチ(個別運転)					
	表示 灯	—	電子式温度調節器(出口水温制御)					
置 置 置	冷媒圧力計	—	電源(白)・運転(赤)・警報(橙)					
	容 量 制 御	%	100~21・停止	100~18・停止	100~15・停止	100~21・停止	100~18・停止	100~15・停止
保 護 制 御	保護 装置	—	高圧圧力遮断装置・低圧圧力遮断制御・凍結防止制御・冬期ポンプ自動運転制御					
	保護 装置	—	吐出ガス過熱防止制御・過電流保護制御・圧縮機・送風機動力回路用ヒューズ・操作回路用ヒューズ・ポンプ過電流防止制御※4					
電 気 特 性 ※1	消 費 電 力	kW	22.4	28.3	33.1	22.4	28.3	33.1
	運 転 電 流	A	69.5	86.9	101.7	69.5	86.9	101.7
電 気 特 性 ※2	力 率	%	93	94	93	93	94	94
	始動電流(終了最大)	A	49.8	58.5	65.9	49.8	58.5	65.9
基 準 電 流 ※2	消 費 電 力	kW	20.9	25.8	29.5	—	—	—
	運 転 電 流	A	64.9	79.2	90.6	—	—	—
冷 温 水 循 環 ポンプ ※4	力 率	%	93	94	—	—	—	—
	始動電流(終了最大)	A	47.5	54.6	60.3	—	—	—
電 源	基 準 電 流	A	94	117	137	94	117	137
	型 式	—	ラインポンプ(鋳鉄製)					
電 源	流量制御方式	—	インバーター					
	電動機出力(極数)	kW	1.5(2)					
電 源	最大運転電流※2	A	6.2					
	動力電源(現地接続)	—	三相 200V 50/60Hz					
電 源	圧縮機用電動機電源	—	三相 200V 50/60Hz					
	送風機用電動機電源	—	三相 200V 50/60Hz					
電 源	ポンプ用電動機電源※4	—	三相 200V 50/60Hz					
	操 作 回 路 電 源	—	単相 200V 50/60Hz					
運 転 音 ※1	正 面	dB(A)	65	67	65	67	65	67
	右 側 面	dB(A)	70	72	70	72	70	72
運 転 音 ※3	左 側 面	dB(A)	70	72	70	72	70	72
	背 面	dB(A)	67	69	67	69	67	69
配 管 接 続 口	冷 温 水 入 口	—	50Aフランジ JIS10K					
	冷 温 水 出 口	—	50Aフランジ JIS10K					
配 管 接 続 口	コイルドレン	—	Rc 1 1/2(1カ所)					
	ベースドレン	—	φ32 バーリング(1カ所)					
製 品 質 量	ポンプレス仕様	kg	715	740	685	705	715	740
	ポンプ搭載仕様※4	kg	760	785	730	750	760	785
運 転 質 量	ポンプレス仕様	kg	730	755	700	720	730	755
	ポンプ搭載仕様※4	kg	775	800	745	765	775	800
付 属 品	—	—	防振マット一式・簡易ストレーナー					

- ※1. 表中の冷却能力・加熱能力・電気特性および運転音は次の運転条件における場合を示します。
 ・冷却運転: 空気側熱交換器入口空気乾球温度 35°C・冷水入口温度 12°C・冷水出口温度 7°C
 ・加熱運転: 空気側熱交換器入口空気乾球温度 7°C・温水温度 6°C・温水入口温度 40°C・温水出口温度 45°C
 なお、冷却能力・加熱能力・消費電力・COPの表示値許容公差はJIS B 8613:2019「ウォータチリングユニット」によります。
- ※2. 現地の電源トランス容量および配線容量の選定は、運転条件の違いによる消費電力・運転電流の増加を見込んで、必ず基準電流値で選定してください。(圧縮機用電動機定格出力は実際の運転出力とは異なりますのでご注意ください。)表中の「電気特性」には冷水循環ポンプ分は含んでおりません。ポンプ搭載仕様の基準電流値は、表中の冷水循環ポンプの最大運転電流値を加味してください。(巻末「電気特性および電気配線容量」をご参照ください。)また、ポンプレス仕様機に現地準備の冷水循環ポンプを接続する場合や、他の補機と電源を共有する場合には、接続する補機の消費電力および運転電流を加算して決定してください。
- ※3. 運転音は、製品各面からの距離1m・設置面からの高さ1.5mの位置における音の無響室(自由空間)換算値です。実際の据付状態では運転状況の違いや周囲の騒音・反響などの影響を受けるため、表中の値よりも大きくなります。(据付状況により異なりますが、およそ4~6dB大きくなる場合があります。)また、起動時・停止時・バルブ切替時などの運転状態が変化する際に過渡的に発生する音の影響により運転音が大きくなる場合があります。据付に際してはこれらの影響を考慮し、必要な場合は防音処置を講じてください。
- ※4. ポンプ搭載仕様機のみを対象とする項目です。
- ※5. 冷却期間成績係数 IPLVc(Integrated Part Load Value, Cooling)。チラーユニットにおいて、一般空調用の冷却時における部分負荷効率を表す指数。この指数が高いほど運転効率が低いことを示す。JIS B 8613:2019「ウォータチリングユニット」に基づく。

注 記 (1)「設備設計・据付け上の注意点」を本カタログ117~126ページに記載していますので、必ずご確認ください。
 (2)「使用範囲および最小保有水量」を本カタログ21~23ページに記載していますので、必ずご確認ください。